

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana desek gzymsowych na wiaduktach w ciągu ul. Hynka nad ul. Żwirki i Wigury.						
1	kalk. własna	Deski gzymsowe polimero-betonowe wraz z wypełnieniem szczelin pomiędzy deskami materiałem elastycznym oraz wykonanie uszczelnienia pomiędzy deskami a betonem kapy chodnikowej. { Cena jednostkowa ma zawierać wszystkie prace związane z montażem desek gzymsowych wg. przyjętej przez oferenta technologii np: rusztowanie, demontaż (wykucie, odcięcie) desek, wykucie zbędnego betonu, deskowanie, wykonanie zbrojenia, czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowej, betonowanie ubytków, wykonanie kotwienia, wklejenie (wbetonowanie) nowych kotew, montaż desek gzymsowych z odpowiednim "poziomowaniem", wykonanie zabezpieczenia w postaci powłok żywicznych kapy do miejsca istniejącej nawierzchnio-izolacji }. Grubość nowych desek gzymsowych nie mniejsza niż 4 cm.	m	418		
2	kalk. własna	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej wieloetapowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót. [PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ]	kpl	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: