

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kanalizacja sanitarna - ul. Chmielna 120 - piwnica</b>						
1		<b>Roboty sanitarne</b>				
1 d.1	<b>KNNR 8 0222-08</b>	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianie	m	16.5		
2 d.1	<b>KNNR-W 3 0801-04</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	15.2		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0212-02</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podłoża betonowego grub. 20cm	m <sup>3</sup>	3.0		
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0102-03</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV	m <sup>3</sup>	12.2		
5 d.1	<b>KNNR 4 1308-02 analogia</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15.2		
6 d.1	<b>KNNR 1 0318-01</b>	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	12.2		
7 d.1	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe z B-10 grub. 10 cm na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	1.5		
8 d.1	<b>KNR 2-02 0607-01 analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - * 2-krotnie	m <sup>2</sup>	15.2		
9 d.1	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - 10CM	m <sup>2</sup>	15.2		
10 d.1	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8	m <sup>2</sup>	15.2		
11 d.1	<b>KNR-W 2-02 1109-04</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - Gres - materiał Inwestora	m <sup>2</sup>	15.2		
12 d.1	<b>KNR-W 2-15 0404-01</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	10.0		
13 d.1	<b>KNR-W 2-15 0429-01</b>	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników - dług. 10m - podłączone "krzyżowo"	kpl.	1.0		
14 d.1	<b>KNR-W 2-15 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22-60/1,2	szt.	1.0		
15 d.1	<b>KNR-W 2-15 0412-03</b>	Zawory grzejnikowe z głowicą o śr. nominalnej 20 mm	kpl	1.0		
16 d.1	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3.0		
17 d.1	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - odl. wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	3.0		
2		<b>Roboty malarskie</b>				
18 d.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka schodowa .	m <sup>2</sup>	389		
19 d.2	<b>KNNR 2 0903-03</b>	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi - gruntowanie przed malowaniem - klatka schodowa .	m <sup>2</sup>	389		
20 d.2	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	142		
21 d.2	<b>KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	247		
22 d.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz, pom. biurowe.	m <sup>2</sup>	2725		
23 d.2	<b>KNNR 2 0903-03</b>	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi - gruntowanie przed malowaniem - korytarz, pom. biurowe.	m <sup>2</sup>	2725		
24 d.2	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarzy, pom. biurowe .	m <sup>2</sup>	2061		
25 d.2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - korytarze, pom. biurowe.	m <sup>2</sup>	664		
26 d.2	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	664		
27 d.2	<b>kalkulacja własna</b>	Wymiana włazu dachowego [120x120 cm] na właz lekki z płyty poliwęglanowej .	szt	1		
28 d.2	<b>Wycena własna</b>	Zamontowanie drabiny rozsuwanej o długości ok. 4 mb.	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	<b>Wycena własna</b>	Montaż, demontaż i praca rusztowań dla potrzeb malowania klatki schodowej .	szt.	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: