

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
SKRZYŻOWANIE ULIC: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - CZŁUCHOWSKA						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE .				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.47		
d.1						
2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych .	ha	1.26		
d.1						
3	KNNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	570		
d.1						
4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	265		
d.1						
5	KNNR 6 0803-07	Rozebranie chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm.	m ²	30		
d.1	analogia					
6	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	361		
d.1						
7	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm na przedłużeniu przystanku autobusowego na ul. Powstańców Śląskich i przy wysepce .	m ²	38		
d.1	analogia					
8	KNNR 6 0807-05	Rozebranie ścieku z elementów betonowych .	m	310		
d.1	analogia					
9	KNNR 4-04 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze	m ³	73		
d.1						
10	KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość wywozu określi oferent .	m ³	176		
d.1	analogia					
2		ROBOTY ZIEMNE .				
11	KNNR 1 0201	Roboty ziemne wykonywane koparkami na głębokość 63 cm pod nawierzchnię w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	135		
d.2						
12	KNNR 1 0301-03	Wykopy pod nawierzchnię na głębokość 63 cm z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³	34		
d.2						
13	KNNR 1 0201	Roboty ziemne wykonywane koparkami na głębokość 20 cm pod chodniki i bezpieczniki w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	150		
d.2						
14	KNNR 1 0301-03	Wykopy pod chodniki i bezpieczniki na głębokość 20 cm z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³	38		
d.2						
15	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określi oferent .	m ³	357		
d.2						
3		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEKI.				
16	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	500		
d.3						
17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	120		
d.3						
18	KNNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek przykrawężnikowy betonowa zwykła .	m ³	18.3		
d.3	analogia					
19	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wykonanej ławie betonowej.	m	305		
d.3	analogia					
4		PODBUDOWY .				
20	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1207		
d.4	analogia					
21	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm pod nawierzchnię.	m ²	267		
d.4						
22	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm pod chodniki, bezpieczniki .	m ²	940		
d.4						
23	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych [tłuczeń 31,5-63] gr. 20 cm pod nawierzchnię [łącznie z torowiskiem 84,0 m2] .	m ²	297		
d.4						
24	KNNR 6 0110-03	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P asfalt D-35/50 gr. 10 cm pod nawierzchnię .	m ²	213		
d.4						
5		NAWIERZCHNIE JEZADNI, CHODNIKÓW .				
25	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16P asfalt D 35/ 50 o grubości 9 cm (warstwa wiążąca)	m ²	213		
d.5	analogia					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.5	KNR 6 0309-01	Nawierzchnia jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - SMA 0/8 .	m ²	297		
27 d.5	KNR 6 0503-04	Chodniki i bezpieczniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	826		
28 d.5	KNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu Behaton na podsypce cementowo-piaskowej na wysepkach.	m ²	114		
29 d.5	KNR 6 0503-03	Nawierzchnia z 2 rzędów płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy wszystkich przejściach dla pieszych łącznie z torowiskiem .	m ²	90		
6		ROBOTY TRAWNIKOWE				
30 d.6	KNR 2-21 0101-01 + 0101-04 + 0101-05 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - z wywiezieniem - odległość wywozu określi wykonawca .	m ³	1		
31 d.6	KNR 2-21 0213-01 + 0213-02 analogia	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm	m ²	80		
32 d.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	80		
33 d.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	80		
34 d.6	kalk. własna	Montaż krat okrągłych	szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: