

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Organizacja ruchu w ul. Paderewskiego - CPV - 45233290-8 - stała organizacja ruchu</b>						
1		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki małe, I generacji</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków z wywozem	szt.	10		
2 d.1	<b>KNNR 6 0808-08</b>	Rozebranie słupków do znaków z ich wywozem .	szt	4		
3 d.1	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaku do ponownego zawieszenia	szt.	1		
4 d.1	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5		
5 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Ponowne zawieszenie znaku pochodzącego z demontażu	szt.	1		
6 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - znaki A-17 (2szt), A11a	szt.	6		
7 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu - znaki B-25(3szt); B-33.	szt.	8		
8 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-6 II generacji	szt.	1		
9 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - tabliczki T-27; T-1(2szt); T-14	szt.	4		
2		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
10 d.2	<b>KNR AT-04 0210-01 analogia</b>	Żeliwne punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	32		
11 d.2	<b>KNR AT-04 0209-01 analogia</b>	Progi wyspowe typu QUARTET o wym. 3,0*1,8m z gumy odpornej na UV	kpl	4		
3		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
12 d.3	<b>Wycena własna</b>	Likwidacja oznakowania poziomego	m <sup>2</sup>	30		
13 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	34		
14 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane	m <sup>2</sup>	21		
15 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie warunkowego zatrzymania	m <sup>2</sup>	20		
16 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - P-21 pow. wyłączone	m <sup>2</sup>	5		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: