

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie projektowanego chodnika wzdłuż ulicy Modlińskiej, na odcinku Dorodna - Leszczynowa .						
1		ROBOTY DROGOWE .				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 13 cm - w celu odcięcia strefy robót od istniejącej jezdni .	m	250.00		
2 d.1	KNNR 6 0801-07	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 13 cm ręcznie .	m ²	125.00		
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	250.00		
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	16.25		
5 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	55.00		
6 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	55.00		
7 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent .	m ³	55.00		
8 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta pod chodnik na gł. 10 cm .	m ³	68.00		
9 d.1	KNNR 1 0208-02	Transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	68.00		
10 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 .	m ³	16.25		
11 d.1	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	250.00		
12 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	250.00		
13 d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodnik .	m ²	675.00		
14 d.1	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową .	m ²	675.00		
15 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA z polimerami o uziarnieniu 0/16 grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - uzupełnienie rozebranej nawierzchni	m ²	125.00		
16 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA z polimerami o uziarnieniu 0/8 grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - uzupełnienie rozebranej nawierzchni bitumicznej .	m ²	125.00		
17 d.1	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych żółtych z wypustkami o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	6.00		
2		ORGANIZACJA RUCHU .				
18 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki U-12c	szt.	140.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: