

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Skrzyżowanie ulic: Saskiej z ulicą: Lotaryńską, w Warszawie - stała organizacja ruchu.</b>						
1		<b>Oznakowanie pionowe - znaki małe, I gen..</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie tablic znaków drogowych i tabliczek pod znakami, z wywozem.	szt.	6		
2 d.1	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych .	szt.	13		
3 d.1	<b>Wycena własna</b>	Regulacja istniejących znaków drogowych.	szt.	5		
4 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: A - 6 i A - 30.	szt.	2		
5 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczka pod znak: A - 30.	szt.	1		
6 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczka T - 1.	szt.	1		
7 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: C - 5 i C - 9.	szt.	4		
8 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: D - 14.	szt.	2		
9 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: D - 6, II gen.	szt.	5		
2		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.</b>				
10 d.2	<b>KNR 5-10 1101-03</b>	Montaż pylonów ostrzegawczych U - 5 a, na gotowym fundamencie.	szt.	5		
11 d.2	<b>KNR 2-09 0423-01</b>	Ustawienie wygradzeń ochronnych, segmentowych, U - 12 a.	m	50		
12 d.2	<b>KNR AT-04 0209-03</b>	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - azyle (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>	27		
13 d.2	<b>KNR AT-04 0210-01</b>	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO), żeliwne, typ: 290, najezdniowe naklejane.	szt.	65		
3		<b>Oznakowanie poziome.</b>				
14 d.3	<b>analiza własna</b>	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego.	m <sup>2</sup>	30		
15 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla pieszych.: P - 10.	m <sup>2</sup>	12		
16 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie ciągłe: P - 2 1 ( 52 m2 ) + P - 7 b ( 65 m2 ) + P - 4 ( 20 m2 ).+ P - 3 b ( 12 m2 ).	m <sup>2</sup>	149		
17 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane: P - 1 b ( 2 m2 ) + P - 1 c ( 5 m2 ) + P - 1 e ( 10 m2 ) + P - 7 a ( 3 m2 ).	m <sup>2</sup>	20		
18 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach: P - 13 ( 5 m2 ) + P - 14 ( 7 m2 ).	m <sup>2</sup>	12		
19 d.3	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - wykonanie strzałek na jezdni: P - 9 a ( 8,5 m2 ) + P - 9 b ( 12,5 m2 ) + P - 8 d 3 m2 ).	m <sup>2</sup>	24		
4		<b>Roboty drogowe.</b>				
20 d.4	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	7		
21 d.4	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	8		
22 d.4	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	12		
23 d.4	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	1		
24 d.4	<b>KNNR 6 0403-04</b>	Krawężniki betonowe obniżone, o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	12		
25 d.4	<b>KNNR 6 0101-07</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. III-IV pod chodnik.	m <sup>2</sup>	5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.4	<b>KNR 6 0503-03</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	5		
27 d.4	<b>KNR 6 0503-05</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m <sup>2</sup>	5		
28 d.4	<b>KNR 6 0503-03</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, żółtych, z wypustkami. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	6		
29 d.4	<b>Wycena własna</b>	Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.	m <sup>2</sup>	24		
30 d.4	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu i ziemi, koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	3		
31 d.4	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu i ziemi, z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	3		
32 d.4	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu i ziemi, z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Odległość wywozu określi Wykonawca.	m <sup>3</sup>	3		
33 d.4	<b>KNR 2-21 0213-01 + KNR 2-21 0213-2</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm.	ha	0.0005		
34 d.4	<b>KNR 2-21 0401-03</b>	Wykonanie trawników na terenie płaskim bez nawożenia.	m <sup>2</sup>	5		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: