

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Organizacja ruchu w ul. Korotyńskiego przy Pawińskiego - CPV - 45233290-8 - stała organizacja ruchu</b>						
1		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki małe, I generacji</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków z wywozem	szt.	2.0		
2 d.1	<b>KNNR 6 0808-08</b>	Rozebranie słupków do znaków z ich wywozem .	szt	1.0		
3 d.1	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5.0		
4 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki D-6 z T-27na tle fluorescencyjnym	szt.	2.0		
5 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-6 II generacji na tle fluorescencyjnym	szt.	2.0		
6 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu - znak C-9;	szt.	3.0		
7 d.1	<b>KNNR 6 0702-01 analogia</b>	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a	szt.	3.0		
8 d.1	<b>KNNR 6 0702-01 analogia</b>	Montaż słupków U-12c	szt.	12.0		
9 d.1	<b>KNR AT-04 0210-01 analogia</b>	Żeliwne punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	16.0		
10 d.1	<b>KNR AT-04 0209-03 analogia</b>	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydzielenie azylu dla pieszych przykręcanego z tworzywa sztucznego - materiał Inwestora	m <sup>2</sup>	20.0		
11 d.1	<b>KNR AT-04 0209-03 analogia</b>	Likwidacja istniejących elementów przykręcanych azylu	m <sup>2</sup>	4.0		
2		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
12 d.2	<b>Wycena własna</b>	Likwidacja oznakowania poziomego	m <sup>2</sup>	10.0		
13 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane	m <sup>2</sup>	5.0		
14 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	5.0		
15 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie warunkowego zatrzymania	m <sup>2</sup>	1.2		
16 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - P-21 pow. wyłączone	m <sup>2</sup>	4.0		
17 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	13.0		
3		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
18 d.3	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowej	m	10.0		
19 d.3	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	1.0		
20 d.3	<b>KNNR 6 0803-07 analogia</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	12.0		
21 d.3	<b>KNNR 6 0805-06</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	20.0		
22 d.3	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	6		
23 d.3	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m <sup>3</sup>	6.0		
24 d.3	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu określi wykonawca	m <sup>3</sup>	6.0		
25 d.3	<b>KNNR 1 0202-06</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	5.0		
26 d.3	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odl. wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	5.0		
27 d.3	<b>KNNR 6 0805-07 +503-04</b>	Przełożenie istniejącego chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik wzdłuż parku	m <sup>2</sup>	60.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.3	<b>KNR 2-31 0402-01 analogia</b>	Ława pod krawężnikz oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	1.0		
29 d.3	<b>KNR 6 0401-04</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.0		
30 d.3	<b>KNR 6 0112-05</b>	Warstwa podbudowy z pospółki grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	23.0		
31 d.3	<b>KNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	23.0		
32 d.3	<b>KNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	6.4		
33 d.3	<b>KNR 6 0503-03</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 2 rzędy płyt żółtych z wypustkami	m <sup>2</sup>	5.6		
34 d.3	<b>KNR 2-21 0213-01</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.0020		
35 d.3	<b>KNR 2-21 0401-01</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	20.0		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: