

Odtworzenie nawierzchni na Placu Trzech Krzyży - roboty drogowe

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Odtworzenie nawierzchni na Placu Trzech Krzyży - roboty drogowe						
1		Rozbiórka nawierzchni				
1 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	204		
2 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5446		
3 d.1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1050		
4 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	43		
5 d.1	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	43		
6 d.1	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1692		
7 d.1	KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z płyt granitowych.	m ²	148		
8 d.1	KNNR 6 0803-08	Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	34		
9 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	716		
10 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem na odległość 1 km	m ³	716		
11 d.1	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odl.i cenę wywozu określa oferent	m ³	716		
12 d.1	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie	m ³	1115		
13 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	1115		
2		DEMONTAŻ, MONTAŻ SŁUPKÓW METALOWYCH, ŻELIWNÝCH ORAZ BETONOWYCH				
14 d.2	KNNR 6 808-02	Rozebranie słupków U-12b łańcuchowych z ich wywozem	m	60		
15 d.2	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków U-12b bez łańcuchów z ich wywozem	szt	7		
16 d.2	Wycena własna	Demontaż słupków betonowych z łańcuchami oraz bez z ich wywiezieniem	szt.	129		
17 d.2	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków "Syrenka" H=80cm	szt	165		
18 d.2	Wycena własna	Rozebranie słupków "Syrenka" H=110cm z łańcuchami	szt	25		
19 d.2	Wycena własna	Demontaż stojaka rowerowego	szt	1		
20 d.2	Wycena własna	Demontaż szlabanu parkingowego	szt	1		
21 d.2	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.	19		
22 d.2	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków z wywozem	szt	17		
23 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki typu "Syrenka" H=80cm	szt.	50		
24 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki typu "Syrenka" H=80cm z odzysku	szt.	165		
25 d.2	Wycena własna	Czyszczenie i malowanie słupków "Syrenka" H=80cm	szt.	165		
26 d.2	Wycena własna	Malowanie farbą żółtą zwieńczeń kulistych słupków Syrenka	szt.	30		
27 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki typu "Syrenka" H=110cm z łańcuchami z odzysku	szt.	25		
28 d.2	Wycena własna	Czyszczenie i malowanie słupków "Syrenka" H=110cm	szt.	25		
29 d.2	KNNR 6 702-01 analogia	Montaż stojaka rowerowego z demontażu	szt.	1		
30 d.2	KNNR 6 702-01 analogia	Montaż szlabanu parkingowego z demontażu	szt.	1		
31 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	17		
32 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki z demontażu	szt.	19		

Odtworzenie nawierzchni na Placu Trzech Krzyży - roboty drogowe

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW				
33 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	204		
34 d.3	KNNR 6 0403-06 +806-04	Regulacja krawężników kamiennych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1313		
35 d.3	KNNR 6 0403-06	Krawężniki kamienne z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - nowe	m	30		
36 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	8067		
37 d.3	KNNR 6 0112-06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	340		
38 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	7777		
39 d.3	KNNR 6 0302-05 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	340		
40 d.3	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem - beton C 12/15	m ²	340		
41 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych z wypustkami koloru żółtego o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	200		
42 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych antypoślizgowe o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	90		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: