

## Odtworzenie nawierzchni ul. Nowy Świat - roboty drogowe

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Odtworzenie nawierzchni ul. Nowy Świat - roboty drogowe</b>						
<b>1</b>		<b>Rozbiórka nawierzchni</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0803-08 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na pods. cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1225		
2 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	127		
3 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04 analogia</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	127		
4 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05 analogia</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	127		
5 d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie	m <sup>3</sup>	180		
6 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	180		
<b>2</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
7 d.2	<b>KNNR 6 0808-08 analogia</b>	Rozebranie słupków "Syrenka" H=97cm z wywozem	szt	30		
8 d.2	<b>KNNR 6 0808-08 analogia</b>	Rozebranie słupków "Syrenka" H=80cm	szt	22		
9 d.2	<b>KNNR 6 0702-01 analogia</b>	Słupki typu "Syrenka" H=80cm	szt.	40		
10 d.2	<b>KNNR 6 0702-01 analogia</b>	Słupki typu "Syrenka" H=80cm z odzysku	szt.	22		
11 d.2	<b>Wycena własna</b>	Czyszczenie i malowanie słupków "Syrenka" H=80	szt.	22		
<b>3</b>		<b>BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW</b>				
12 d.3	<b>KNNR 6 0112-05</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	881		
13 d.3	<b>KNNR 6 0112-06</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	335		
14 d.3	<b>KNNR 6 0109-03</b>	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem - beton C 12/15	m <sup>2</sup>	335		
15 d.3	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	881		
16 d.3	<b>KNNR 6 0302-05 analogia</b>	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	335		
17 d.3	<b>KNNR 6 0403-06+ 806-04</b>	Regulacja krawężnika kamiennego z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	147		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: