

Kopia geodezyjna
Kopia archiwalna

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO GEODEZJI I KATASTRU
Udostępniono do pracy geodezyjnej
07. 05. 2014
Nr zgłoszenia 6554/2014
Podpis
Anna Konopka
Inspektor Biura Geodezji i Katastru

Asfalt

Płyty chodnikowe 50x50 cm

Płyty chodnikowe 35x35 cm

Kostka beton.

Kostka granitowa

Trawa

UWAGI:

1. Kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurach ochronnych DVK 110 lub RHDPEk-S 110
2. Pod ulicami oraz wjazdami z posesji kabel oswietleniowy układać przeciskiem w rurach ochronnych SRS110 lub RHDPEp-M 110
3. Pod ulicami układą 1 przepust dodatkowy
4. Rury ochronne kończyć ok. 0.5 m. przed każdą latarnią.
5. Na odcinku od latarni nr.1 do latarni nr. 47 należy zastosować latarnie typu Pastorał warszawski wz. 1928 z oprawą OP-61 lub OP-62 ewentualnie oprawą typu Eger

OZNACZENIA:

- Projektowany kabel oświetleniowy typu YKY 5 x 25 mm2
- Projektowany zasilacz wykonać kablem YKY 4x 95mm2
- Projektowana latarnia typu Pastorał warszawski wz. 1923 z oprawą op-61 lub OP-62 lub Eger
- Przecisk wykonany z rur ochronnych SRS110 lub RHDPEp-M 110

PRACOWNIA EN - EL - Wojciech Groniecki		
TEMAT: Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicy KAROWEJ w Warszawie		
TREŚĆ RYSUNKU: Inwentaryzacja nawierzchni na 1 odc. przebudowy oświetlenia		PROJEKTOWAŁ: Marek Groniecki SPRAWDZIŁ : Wojciech Groniecki
SKALA: 1: 500	DATA: 12.2014r.	Nr Rys. 20

Wydruk mapy z systemu GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukował(a) : Anna Konopka 2014.05.07 o godz 14:12:59. Strona 1/1 Podpis