

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa stanowiska do kontroli obciążenia osi pojazdów samochodowych w Al. Krakowskiej, w rejonie ulicy Szyszkowej, w Warszawie - stała organizacja ruchu.</b>						
1		<b>Oznakowanie pionowe - znaki średnie, II gen.</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie tablic znaków drogowych.	szt.	10		
2 d.1	<b>KNNR 6 0808-08</b>	Rozebranie słupków do znaków, obok czynnego pasa jezdni.	szt.	4		
3 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki: z demontażu.	szt.	3		
4 d.1	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych .	szt.	9		
5 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki: A - 7, 900, II gen.	szt.	1		
6 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki: B - 1; B - 23; B - 36; 800; II gen.	szt.	3		
7 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak: C - 2; 800; II gen.	szt.	1		
8 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki: D - 1 ( 2 szt ); D - 3 ( 1 szt ); D - 6 ( 2 szt ); D - 18 ( 1 szt ); 0,6 m x 0,6 m , II gen.	szt.	6		
9 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki: F - 10	szt.	2		
10 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczka T pod znak: B - 1;	szt.	1		
<b>Razem dział: Oznakowanie pionowe - znaki średnie, II gen.</b>						
2		<b>Oznakowanie poziome.</b>				
11 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane: P - 1 c ( 7,44 m2 ) + P - 7 a ( 11,64 m2 ) + P - 14 ( 2,25 m2 ).	m <sup>2</sup>	21		
12 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie ciągłe: P - 7 b ( 4,32 m2 ) + P - 10 ( 25,5 m2 ).	m <sup>2</sup>	30		
13 d.2	<b>Wycena własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - wykonanie strzałek na jezdni: P - 8 d ( 2,98 m2 ) + P - 13 ( 4,99 m2 ).	m <sup>2</sup>	8		
<b>Razem dział: Oznakowanie poziome.</b>						
3		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.</b>				
14 d.3	<b>Wycena własna</b>	Montaż pylonów ostrzegawczych U - 5 a.	szt.	1		
15 d.3	<b>KNNR AT-04 0202-02</b>	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni - separatory drogowe - U - 25 a.	szt.	16		
<b>Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						