

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont chodnika przy ul. Dwernickiego w Warszawie.</b>						
1		<b>Odcinek Wiatraczna - Mycielskiego strona północna.</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	707		
2 d.1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	291		
3 d.1	<b>KNNR 6 0806-04</b>	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania	m	28		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	2.4		
5 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	74		
6 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m <sup>3</sup>	74		
7 d.1	<b>KNNR 6 0808-02</b>	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych - U-12b - z wywozem	m	8		
8 d.1	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 30 cm pod chodniki i wjazdy.	m <sup>3</sup>	212		
9 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	212		
10 d.1	<b>KNNR 6 0403-06 analogia</b>	Krawężniki kamienne Z DEMONTAŻU [ regulacja] wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	28		
11 d.1	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	291		
12 d.1	<b>KNNR 6 0112-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	707		
13 d.1	<b>KNNR 6 0113-06 analogia</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	707		
14 d.1	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	648		
15 d.1	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych 40x40x6 "dotykowych" żółtych z wypustkami [ na przystankach, przejściach] na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	11		
16 d.1	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych z pasem prowadzącym dla osób niewidomych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	48		
17 d.1	<b>KNNR 5 1208-02 analogia</b>	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem.	m	28		
18 d.1	<b>kalk. własna</b>	Odtworzenie trawników wzdłuż wykonywanego chodnika.	kpl	1		
<b>Razem dział: Odcinek Wiatraczna - Mycielskiego strona północna.</b>						
2		<b>Odcinek Wiatraczna - Mycielskiego strona południowa</b>				
19 d.2	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	742		
20 d.2	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	87		
21 d.2	<b>KNNR 6 0806-04</b>	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania	m	24		
22 d.2	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	2.0		
23 d.2	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	70		
24 d.2	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m <sup>3</sup>	70		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	<b>KNNR 6 0808-02</b>	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych - U-12b - z wywozem	m	14		
26 d.2	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 30 cm pod chodniki i wjazdy.	m <sup>3</sup>	223		
27 d.2	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	223		
28 d.2	<b>KNNR 6 0403-06 analogia</b>	Krawężniki kamienne Z DEMONTAŻU [ regulacja] wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	24		
29 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	87		
30 d.2	<b>KNNR 6 0112-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	742		
31 d.2	<b>KNNR 6 0113-06 analogia</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	742		
32 d.2	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	663		
33 d.2	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych 40x40x6 "dotykowych" żółtych z wypustkami [ na przystankach, przejściach] na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	18		
34 d.2	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych z pasem prowadzącym dla osób niewidomych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	61		
35 d.2	<b>KNNR 5 1208-02 analogia</b>	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem.	m	24		
36 d.2	<b>KNNR 2-31 1406-04 analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
37 d.2	<b>KNNR 2-31 1406-03 analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	4		
38 d.2	<b>kalk. własna</b>	Odtworzenie trawników wzdłuż wykonywanego chodnika.	kpl	1		
<b>Razem dział: Odcinek Wiatraczna - Mycielskiego strona południowa</b>						
3		<b>Na zachód od Mycielskiego strona północna.</b>				
39 d.3	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	243		
40 d.3	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	151		
41 d.3	<b>KNNR 6 0806-04</b>	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania	m	48		
42 d.3	<b>KNNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	4.0		
43 d.3	<b>KNNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	31		
44 d.3	<b>KNNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m <sup>3</sup>	31		
45 d.3	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 30 cm pod chodniki i wjazdy.	m <sup>3</sup>	73		
46 d.3	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	73		
47 d.3	<b>KNNR 6 0403-06 analogia</b>	Krawężniki kamienne Z DEMONTAŻU [ regulacja] wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	48		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
48 d.3	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	151		
49 d.3	<b>KNNR 6 0112-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	243		
50 d.3	<b>KNNR 6 0113-06 analogia</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	243		
51 d.3	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	217		
52 d.3	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych 40x40x6 "dotykowych" żółtych z wypustkami [ na przystankach, przejściach] na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	8		
53 d.3	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych z pasem prowadzącym dla osób niewidomych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	18		
54 d.3	<b>KNNR 5 1208-02 analogia</b>	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem.	m	48		
55 d.3	<b>kalk. własna</b>	Odtworzenie trawników wzdłuż wykonywanego chodnika.	kpl	1		
<b>Razem dział: Na zachód od Mycielskiego strona północna.</b>						
<b>4</b>	<b>Na zachód od Mycielskiego strona południowa</b>					
56 d.4	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	67		
57 d.4	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10		
58 d.4	<b>KNNR 6 0806-04</b>	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania	m	15		
59 d.4	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	1.3		
60 d.4	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	8		
61 d.4	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m <sup>3</sup>	8		
62 d.4	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 30 cm pod chodniki i wjazdy.	m <sup>3</sup>	20		
63 d.4	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	20		
64 d.4	<b>KNNR 6 0403-06 analogia</b>	Krawężniki kamienne Z DEMONTAŻU [ regulacja] wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	15		
65 d.4	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	10		
66 d.4	<b>KNNR 6 0112-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	67		
67 d.4	<b>KNNR 6 0113-06 analogia</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	67		
68 d.4	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	56		
69 d.4	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych 40x40x6 "dotykowych" żółtych z wypustkami [ na przystankach, przejściach] na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	8		
70 d.4	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych z pasem prowadzącym dla osób niewidomych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71 d.4	<b>KNNR 5 1208-02 analogia</b>	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem.	m	15		
72 d.4	<b>KNR 2-31 1406-04 analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
73 d.4	<b>KNR 2-31 1406-03 analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	1		
74 d.4	<b>kalk. własna</b>	Odtworzenie trawników wzdłuż wykonywanego chodnika.	kpl	1		
<b>Razem dział: Na zachód od Mycielskiego strona południowa</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						