

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont nawierzchni chodnika ul. Dickensa na odcinku ul. Szczęśliwicka - ul. Skarżyńskiego.</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt i kostki betonowej.	m <sup>2</sup>	2700		
2 d.1	<b>KNNR 6 0806 analogia</b>	Rozebranie obrzeży betonowych.	m	1700		
3 d.1	<b>KNR AT-03 0101 analogia</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych wzdłuż regulowanego krawężnika.	m	40		
4 d.1	<b>KNNR 6 0806 analogia</b>	Rozebranie krawężników betonowych razem z ławą betonową.	m	230		
5 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	240		
6 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	240		
7 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	240		
8 d.1	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonanie koryta na średnią głębokości 12 cm na powierzchni 2700 m <sup>2</sup> - pod konstrukcję chodnika.	m <sup>3</sup>	324		
9 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	324		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.</b>						
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY.</b>				
10 d.2	<b>KNNR 6 0112-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2700		
<b>Razem dział: PODBUDOWY.</b>						
<b>3</b>		<b>ELEMENTY ULIC.</b>				
11 d.3	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	230		
12 d.3	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1700		
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC.</b>						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE.</b>				
13 d.4	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2700		
14 d.4	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 "dotykowych" z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na przejściach dla pieszych.	m <sup>2</sup>	30		
15 d.4	<b>kalk. własna</b>	Uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego wzdłużkrawężnika przy grubości warstwy ścieralnej 5 cm.	m <sup>2</sup>	40		
16 d.4	<b>kalk. własna</b>	Uzupełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu masy zalewowej w miejscu odcinanego krawężnika.	m	40		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE.</b>						
<b>5</b>		<b>INNE ROBOTY.</b>				
17 d.5	<b>kalk. własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe.	m <sup>2</sup>	4		
18 d.5	<b>KNR 2-31 1406-04 analogia</b>	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych, gazowych podziemnej sieci uzbrojenia terenu.	szt.	1		
19 d.5	<b>KNR 2-31 1406-03 analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych podziemnej sieci uzbrojenia terenu.	szt.	1		
20 d.5	<b>wycena własna</b>	Odtwożenie trawników wzdłuż remontowanego chodnika.	ryczałt	1		
21 d.5	<b>wycena własna</b>	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu.	ryczałt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.5	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie.	ryczałt	1		
23 d.5	wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	ryczałt	1		
<b>Razem dział: INNE ROBOTY.</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						