

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni chodnika i zjazdów ul. Izbińska strona południowa na odcinku ul. Izerska - ul. Koszęcińska.						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZIEMNE.				
1	KNNR 6 0805	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt i kostki betonowej śr. gr. 6 cm.	m ²	2175		
d.1	analogia					
2	KNNR 6 0803	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej, kamienia polnego, trylinki, betonu asfaltowego o śr. gr. 10 cm	m ²	1240		
d.1	analogia					
3	KNNR 6 0806	Rozebranie obrzeży betonowych.	m	3210		
d.1	analogia					
4	KNNR 6 0806	Rozebranie krawężników i oporników betonowych.	m	364		
d.1	analogia					
5	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	348		
d.1						
6	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	348		
d.1						
7	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	348		
d.1						
8	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 10 cm na powierzchni 2175 m ² - pod konstrukcję chodnika.	m ³	218		
d.1						
9	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 20 cm na powierzchni 1240 m ² - pod konstrukcję zjazdu.	m ³	248		
d.1						
10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	466		
d.1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZIEMNE.						
2		PODBUDOWY.				
11	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm - wzmocnienie konstrukcji chodnika.	m ²	2175		
d.2	analogia					
12	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - wzmocnienie konstrukcji zjazdu.	m ²	1240		
d.2	analogia					
Razem dział: PODBUDOWY.						
3		ELEMENTY ULIC.				
13	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 o przekroju 0,11 m ²	m	144		
d.3						
14	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 o przekroju 0,1 m ² .	m	220		
d.3	analogia					
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	3210		
d.3						
Razem dział: ELEMENTY ULIC.						
4		NAWIERZCHNIE.				
16	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	2175		
d.4						
17	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej, wzór - behaton, czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową.	m ²	1240		
d.4	analogia					
18	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 "dotykowych" z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m ²	28		
d.4	analogia					
19	kalk. własna	Pas prowadzący dla niewidomych z płyt ryflowanych 30x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	40		
d.4						
20	kalk. własna	Uzupełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu masy zalewowej.	m	364		
d.4						
Razem dział: NAWIERZCHNIE.						
5		INNE ROBOTY.				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów podziemnej sieci uzbrojenia terenu wraz z obróbką kostką kamienną 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej.	szt.	15		
22 d.5	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych podziemnej sieci uzbrojenia terenu wraz z obróbką kostką kamienną 7/9 na podsypce piaskowo-cementowej.	szt.	8		
23 d.5	wycena własna	Odtwożenie trawników wzdłuż remontowanego chodnika.	ryczałt	1		
24 d.5	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu.	ryczałt	1		
25 d.5	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie.	ryczałt	1		
26 d.5	wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	ryczałt	1		
Razem dział: INNE ROBOTY.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						