

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodników ul. Łabiszyńska na odcinku ul. Kondratowicza - ul. Kopijników [obustronnie].						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.				
1 d.1	KNNR 6 0805 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych grubości 7 cm.	m ²	5670		
2 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych wzdłuż ustawianego krawężnika.	m	300		
3 d.1	KNNR 6 0802 analogia	Rozebranie nawierzchni z asfaltu gr. 5 cm razem z podbudową betonową gr. 10 cm na ciągu pieszym.	m ²	320		
4 d.1	KNNR 6 0803 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, trylinki na zjazdach.	m ²	784		
5 d.1	KNNR 6 0806 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych.	m	2700		
6 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą.	m	550		
7 d.1	KNNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	649		
8 d.1	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	649		
9 d.1	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	649		
10 d.1	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 10 cm na powierzchni 5990 m2 - pod konstrukcję chodnika.	m ³	599		
11 d.1	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta głębokości 25 cm na powierzchni 784 m2 - pod konstrukcję zjazdu.	m ³	196		
12 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	795		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.						
2		PODBUDOWY.				
13 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	6774		
14 d.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie.	m ²	784		
Razem dział: PODBUDOWY.						
3		ELEMENTY ULIC.				
15 d.3	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	550		
16 d.3	kalk. własna	Krawężniki peronowe, autobusowe profilowane z zaokrągleniem w stopie z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 o przekroju 0,14 m12.	m	120		
17 d.3	KNNR 6 0403-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10.	m	2700		
Razem dział: ELEMENTY ULIC.						
4		NAWIERZCHNIE.				
18 d.4	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej, wzór - behaton, czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	784		
19 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5990		
20 d.4	kalk. własna	Pas prowadzący dla niewidomych z płyt ryflowanych 30x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	1350		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.4	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych żółtych z wypustkami o wymiarach 30x30x8 "dotykowych" na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ułożone w 2-ch rzędach na długości 86 m oraz na polach oczekiwania.	m ²	58		
22 d.4	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych żółtych z wypustkami o wymiarach 30x30x8 "dotykowych" na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ułożone w 1-nym rzędzie na długości 120 m..	m ²	36		
23 d.4	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych antypoślizgowych o wymiarach 30x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ułożone w 1-nym rzędzie na długości 120 m.	m ²	36		
24 d.4	kalk. własna	Uzupełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu masy zalewowej.	m	300		
Razem dział: NAWIERZCHNIE.						
5	INNE ROBOTY.					
25 d.5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych, gazowych podziemnej sieci uzbrojenia terenu.	szt.	5		
26 d.5	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych podziemnej sieci uzbrojenia terenu.	szt.	7		
27 d.5	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu.	ryczałt	1		
28 d.5	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie.	ryczałt	1		
29 d.5	wycena własna	Odtwożenie trawników wzdłuż remontowanego chodnika.	ryczałt	1		
30 d.5	wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	ryczałt	1		
Razem dział: INNE ROBOTY.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						