

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Solidarności [ul. Rzeszotarskiej].						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
d.1	1 KNNR 6 0805-06	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej.	m ²	10		
d.1	2 KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej razem z ławą.	m	92		
d.1	3 KNNR 6 0806-08 analogia	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	38		
d.1	4 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	15		
d.1	5 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	15		
d.1	6 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	15		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY DROGOWE				
d.2	7 KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	8		
d.2	8 KNNR 6 0401-04 analogia	Krawężniki betonowe wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	101		
d.2	9 KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	30		
d.2	10 KNNR 6 0109-02 analogia	Podbudowy betonowe z dylatacją gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	242		
d.2	11 KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	241		
d.2	12 KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych dotykowych o wymiarach 35x35x6 cm, żółtych z wypustkami, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	20		
d.2	13 kalk. własna	Nawierzchnie ścieżki rowerowej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1.5		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
3		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KANALIZACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ.				
d.3	14 KNNR 6 0105-06 analogia	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	824		
d.3	15 KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	297		
d.3	16 KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych ostrzegawczych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	351		
d.3	17 KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	526		
Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KANALIZACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ.						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: