PRZEKRÓJ C



8 cm	Kostka betonowa
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

=23 cm

5 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki Is=1,00

=35 cm

PRZEKRÓJ D



5 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki Is=1,00

=35 cm

Inwestor /Zamawiający:

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
tel. (22) 459 41 00,
fax (22) 459 42 43,

Wykonawca:

VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno
tel./fax (+48) 435 68 24/ 435 68 25,
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa opracowania:

Dokumentacja projektowa niezbędna do budowy drogi dla rowerów od ul. Międzyparkowej do ul.Inflanckiej

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	*Podpis:*
Projektant: mgr inż. Jakub Krawczyk, upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0353/POOD/08	
Sprawdzający mgr inż. Wioletta Rusek, upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0356/POOD/08	
Opracowujący: Michał Hapon	
Faza opracowania: Projekt Budowlany	*Data:* 08.2015

Tytuł rysunku:

Przekrój Normalny

Skala:	*Nr projektu:*	*Nr rysunku:*	*Nr arkusza:*
1:50	100-108	PN-01	2/2

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.