

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa miejsc parkingowych na ul. Bartyckiej na odc. ulic: Grupy AK Północ - Pułku AK Waligóra - roboty drogowe</b>						
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.25		
2 d.1	<b>KNNR 1 0112-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.3		
3 d.1	<b>KNNR 6 0805-06</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	220		
4 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	15		
5 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	15		
6 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - wartość i odległość wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	15		
7 d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 44cm pod parkingi	m <sup>3</sup>	114		
8 d.1	<b>KNNR 1 0301-02</b>	Wykopy ręczne pod nawierzchnię j.w. i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	49		
9 d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 57cm pod nawierzchnię zjazdów	m <sup>3</sup>	65		
10 d.1	<b>KNNR 1 0301-02</b>	Wykopy ręczne pod nawierzchnię j.w. i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	28		
11 d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 26cm pod chodniki	m <sup>3</sup>	114		
12 d.1	<b>KNNR 1 0301-02</b>	Wykopy ręczne pod nawierzchnię chodnika i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	49		
13 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	419		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
2		<b>Roboty drogowe</b>				
14 d.2	<b>KNNR 6 0403-03 analogia</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław o przekroju 0,0675m <sup>2</sup> /m z betonu C 12/ 15 przy drzewie	m	132		
15 d.2	<b>KNNR 6 0403-04 analogia</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław o przekroju 0,0825m <sup>2</sup> /m z betonu C16/20	m	160		
16 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	410		
17 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1157		
18 d.2	<b>KNNR 6 0104-01 analogia</b>	Warstwy odsączające z pospółki o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1157		
19 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - pod parkingi	m <sup>2</sup>	370		
20 d.2	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	162		
21 d.2	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona na zjazdach	m <sup>2</sup>	162		
22 d.2	<b>Wycena własna</b>	Nawierzchnia z płyt typu EKO grub. 10 cm na podsypce cem-piaskowej na parkingach wypełnionych żwirem	m <sup>2</sup>	370		
23 d.2	<b>KNR 2-21 0501-07 analogia</b>	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 10 cm	m <sup>2</sup>	370		
24 d.2	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	625		
<b>Razem dział: Roboty drogowe</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Roboty pozostałe</b>				
25 d.3	<b>KNR 2-31 1406-04 analogia</b>	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4		
26 d.3	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
27 d.3	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	1		
28 d.3	<b>Wycena własna</b>	Ułożenie rur stalowych 10*10 na ławie betonowej C 12/15 o grub. 7cm	m	30		
<b>Razem działań: Roboty pozostałe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						