

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa miejsc parkingowych na ul. Wyszogrodzkiej na odc. ulic: Rembielińska-Chodecka - roboty drogowe						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.56		
2 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	1.68		
3 d.1	KNNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	320		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	560		
5 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grub. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	95		
6 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	302		
7 d.1	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	57		
8 d.1	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	44		
9 d.1	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - wartość i odległość wywozu określa oferent	m ³	63		
10 d.1	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 47cm pod zatoki postojowe i parkingi	m ³	394		
11 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy ręczne pod nawierzchnię j.w. i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	169		
12 d.1	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 26cm pod chodniki	m ³	188		
13 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy ręczne pod nawierzchnię chodnika i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	81		
14 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określa oferent	m ³	832		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty drogowe				
15 d.2	KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław o przekroju 0,0675m ² /m z betonu C 12/15 przy drzewie	m	500		
16 d.2	KNNR 6 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław o przekroju 0,0825m ² /m z betonu C16/20	m	320		
17 d.2	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław o przekroju 0,0825m ² /m z betonu C16/20	m	20		
18 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	690		
19 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2232		
20 d.2	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z pospółki o gr.15 cm	m ²	2232		
21 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	2232		
22 d.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	12		
23 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - grafitowa	m ²	2222		
24 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szara	m ²	12		
25 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona	m ²	10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.2	KNNR 6 0503-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1034		
Razem dział: Roboty drogowe						
3		Roboty pozostałe				
27 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4		
28 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						