KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA



7 cm w. ścieralna z płyt betonowych 50x50 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mech.
piasek lub kruszywo dowiezione
15 cm stab. cementem Rm=2,5 MPa
podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWERÓW



3 cm w. ścieralna AC 5 S 50/70
5 cm podbudowa z AC 16 P 50/70
15 cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mech.
piasek lub kruszywo dowiezione
15 cm stab. cementem Rm=2,5 MPa
podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (KR5)



4 cm w. ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
9 cm w. wiążąca z AC WMS 22 W PMB 25/55-60
14 cm podbudowa zas. z AC WMS 22 P PMB 25/55-60
20 cm podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego stab. mech.
piasek lub kruszywo dowiezione
23 cm stab. cementem Rm=2,5 MPa
podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI



7 cm w. ścieralna z płyt betonowych 50x50 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa bet. C12/15
podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI POSZERZENIA JEZDNI

Jeżeli szerokość poszerzenia wynosi mniej niż 1,2 m, należy rozebrać istniejącą nawierzchnię tak, aby uzyskać conajmniej 1,0 m poszerzenia.



4 cm w. ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
geosiatka poliestrowa bitumowana
przezn. do układania na w. wiążącej
istniejąca konstrukcja nawierzchni

4 cm w. ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
geosiatka poliestrowa bitumowana przezn. do układania na w. wiążącej
9 cm w. wiążąca z AC WMS 22 W PMB 25/55-60
14 cm podbudowa zas. z AC WMS 22 P PMB 25/55-60
20 cm podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego stab. mech.
piasek lub kruszywo dowiezione
23 cm stab. cementem Rm=2,5 MPa
podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI PERONU PRZYSTANKOWEGO



1 rząd żółtych płytek
8 cm z wypustkami 30 x 30 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

SZCZEGÓŁ B



Krawężnik peronowy kamienny
Ława betonowa C12/15

Inwestor/Zamawiający:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Wykonawca:
RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

Nazwa opracowania:
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich w Warszawie na odcinku od ul. ppłk M. Sokołowskiego "Grzymały" do Pl. Zawiszy

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Piotr Karaś, upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0007/POOG/10	
Sprawdzający: inż. Zbigniew Dryzner, upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ST-246/79	
Opracowujący: inż. Agnieszka Strzeżysz	
Faza opracowania: Projekt budowlany	Data: 05.2016

Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Skala:	Nr projektu	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:20	16-30	SK-01	1 z 2

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.