

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont nawierzchni chodnika w dz. Mokotów - wymiana nawierzchni chodnika w ul. Obrzeźnej na odc. ulic: Cybernetyki - Bokserska strona wschodnia</b>						
1		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>				
1	<b>KNNR 6 0805-07</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50*50*7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	2972		
d.1						
2	<b>KNNR 6 0803-08 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na pods. cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	250		
d.1						
3	<b>KNNR 6 0805-04 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 18 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	215		
d.1						
4	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	1429		
d.1						
5	<b>KNNR 6 0806-02 analogia</b>	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm na ławie betonowej	m	486		
d.1						
6	<b>KNNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	370		
d.1						
7	<b>KNNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	370		
d.1						
8	<b>KNNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	370		
d.1						
9	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na śr. głęb. 10cm	m <sup>3</sup>	322		
d.1						
10	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	322		
d.1						
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne</b>						
2		<b>Roboty drogowe</b>				
11	<b>KNNR 6 0113-01 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 10 cm - chodnik	m <sup>2</sup>	3222		
d.2						
12	<b>KNNR 6 0113-02 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 20 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	215		
d.2						
13	<b>KNNR 6 0403-04 analogia</b>	Ustawienie krawężnika peronowego autobusowego z zaokrągleniem w stopie, ze światłem 16 cm z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, F=0,14m <sup>2</sup>	m	44		
d.2						
14	<b>KNNR 6 0403-04 analogia</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, F=0,11m <sup>2</sup>	m	486		
d.2						
15	<b>KNNR 6 0403-03 analogia</b>	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15; F=0,10m <sup>2</sup>	m	53		
d.2						
16	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1915		
d.2						
17	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	3215		
d.2						
18	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40*8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - dotykowe żółte	m <sup>2</sup>	11		
d.2						
19	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ryflowane	m <sup>2</sup>	11		
d.2						
20	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	215		
d.2						
21	<b>Wycena własna</b>	Uzupełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu bitumicznej masy zalewowej	m	486		
d.2						
<b>Razem dział: Roboty drogowe</b>						
3		<b>Roboty pozostałe</b>				
22	<b>Wycena własna</b>	Rozebranie wygrodzeń trawnikowych z ponownym montażem	m	200		
d.3						
23	<b>Wycena własna</b>	Rozebranie słupków blokujących z ponownym montażem	szt.	61		
d.3						
24	<b>KNNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa zaworów i hydrantów podziemnej sieci uzbrojenia terenu	szt.	15		
d.3						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.3	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	15		
26 d.3	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa włączów studzienek rewizyjnych- kanalizacja	szt.	10		
27 d.3	<b>Wycena własna</b>	Odtworzenie trawników wzdłuż remontowanego chodnika i opasek jezdni	ryczałt	1		
28 d.3	<b>Wycena własna</b>	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1		
29 d.3	<b>Wycena własna</b>	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1		
30 d.3	<b>Wycena własna</b>	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
<b>Razem dział: Roboty pozostałe</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: