

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Korotyńskiego na odc. ulic: Grójecka - Mołdawska						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1		
3 d.1	Wycena własna	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety jezdni	ryczałt	1		
4 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm z ławą betonową z oporem	m	1560		
5 d.1	KNNR 6 0806-01 analogia	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm z ławą betonową	m	300		
6 d.1	Wycena własna	Cięcie piłą wzdłuż krawężnika	m	1560		
7 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	2924		
8 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie bezpiecznika z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na piasku	m	1462		
9 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie bezpiecznika (1462m) z płyt betonowych 50*50*7cm na podsypce piaskowej	m ²	731		
10 d.1	KNNR 6 0805 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu/miejscapostojowego (płyty 35*35, trylinka, kostka betonowa) na podsypce piaskowej	m ²	7847		
11 d.1	KNNR 4-04 1103-01	Ładownictwo gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m ³	1042		
12 d.1	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	1042		
13 d.1	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	1042		
14 d.1	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na śr. głęb. 12cm	m ³	941		
15 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	941		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						
2		Roboty drogowe				
16 d.2	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na zjazdach	m	300		
17 d.2	KNNR 6 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, F=0,11m2	m	1560		
18 d.2	KNNR 6 0403-05 analogia	Krawężniki kamienne peronowe autobusowe zaokrąglone w stopie ze światłem 16 cm na ławie betonowej C12/15 o przekroju 0,14m2	m	40		
19 d.2	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 10 cm - chodniki	m ²	7011		
20 d.2	KNNR 6 0113-02 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 20 cm - zjazdu	m ²	511		
21 d.2	KNNR 6 0113-02 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	m ²	325		
22 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa z pospółki gr. 10 cm	m ²	7847		
23 d.2	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gruncocement z wytwórni, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m ²	836		
24 d.2	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	7011		
25 d.2	KNNR 6 0503-04 analogia	Bezpiecznik z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1462		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Bezpiecznik z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1462		
27 d.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2924		
28 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - dotykowe żółte	m ²	80		
29 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Pas ostrzegawczy z płyt żółtych o wymiarach 40x40*8cmz fakturą	m ²	14		
30 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej prostokątnej ciemnoszarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	511		
31 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej prostokątnej ciemnoszarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	325		
32 d.2	Wycena własna	Warstwa z betonu asfaltowego AC 8 S wzdłuż regulowanego krawężnika wraz z uszczelnieniem połączenia nawierzchni laterbitem	m ²	780		
Razem dział: Roboty drogowe						
3		Roboty pozostałe				
33 d.3	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków	szt	110		
34 d.3	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż słupków pochodzących z rozbiórki	szt.	110		
35 d.3	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż nowych słupków	szt.	30		
36 d.3	KNNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja urządzeń sieci podziemnej - kratki ściekowe, hydranty, zasuw	szt.	40		
37 d.3	Materiał	Wymiana kratki ściekowej, hydrantu, zasuw (materiał)	szt	10		
38 d.3	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - wjazdu studziennego	szt.	7		
39 d.3	Materiał	Wymiana wjazdu studziennego, wywietrzników (materiał)	szt	7		
40 d.3	KNNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8		
41 d.3	Wycena własna	Rozebranie wygradzeń trawnikowych ZOM z ponownym montażem	m	320		
42 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - miejsce dla inwalidy (piktogram)	szt	1		
43 d.3	Wycena własna	Odtworzenie zieleni	m ²	5800		
44 d.3	Wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: