

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont i przebudowa chodników wraz z wyznaczeniem drogi rowerowej wzdłuż ul. Rembielińskiej na odc. ul. Kondratowicza - trasa S8						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE				
1 d.1	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pods. cementowo-piaskowej	m ²	1040		
2 d.1	KNNR 6 0801-08 analogia	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm	m ²	40		
3 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50*50*7cm na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z podsypką cementowo-piaskową..	m ²	690		
4 d.1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	220		
5 d.1	KNNR 6 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm. - 10cm	m ²	40		
6 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm	m	10		
7 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1		
8 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	680		
9 d.1	KNNR 6 0808-02 analogia	Rozebranie wygradzeń zieleńców z wywozem.	m	155		
10 d.1	KNNR-W 9 0202-04 analogia	Przestawienie terminala stacji rowerowej	szt.	1		
11 d.1	KNNR-W 9 0202-03 analogia	Przestawienie sekcji słupków stacji rowerowej (sekcje po 2szt słupków)	szt.	10		
12 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15 przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m ³	0.56		
13 d.1	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15 przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m ³	0.85		
14 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m ³	234		
15 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	234		
16 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	234		
17 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.33		
18 d.1	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - usunięcie humusu	m ³	38		
19 d.1	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie.	m ³	714		
20 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	38		
21 d.1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	38		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	790		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE						
2		Roboty ogrodnicze				
23 d.2	KNNR 1 0101-02	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1		
24 d.2	KNNR 1 0107-01 + 0107-04	Wywożenie dłużyc - cenę i odległość wywozu określi oferent.	mp	0.07		
25 d.2	KNNR 1 0107-03 + 0107-05	Wywożenie gałęzi i karpiny - cenę i odległość wywozu określi oferent.	mp	0.24		
26 d.2	KNNR 1 0102-02 analogia	Karczowanie drzew, krzaków, żywopłotów itp.	ha	0.06		
27 d.2	KNR 2-21 0107-03 analogia	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót.	szt.	24		
28 d.2	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót.	szt.	12		
29 d.2	KNR 2-21 0311-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pienych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m (stabilizowane 3 palikami drewn i taśmą elastyczną) - klon jawor	szt.	2		
30 d.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów śr/gł; 0, 5m - irga, tawuła	szt.	265		
31 d.2	KNR 2-21 0209-01/02 analogia	Rozścielenie ręczne kory na terenie płaskim o gr.8 cm	m ²	200		
32 d.2	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	476		
Razem dział: Roboty ogrodnicze						
3		Roboty drogowe				
33 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2044		
34 d.3	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gruntocement z wytwórni, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m ²	2044		
35 d.3	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	2044		
36 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych, nieulepszonych	m ²	670		
37 d.3	KNNR 6 1005-07 analogia	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m ²	670		
38 d.3	KNR 2-31 0402 analogia	Ławy z oporem pod obrzeża z betonu C-8/10	m ³	61.4		
39 d.3	KNNR 6 0403-05 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 F=0,072m2 na podsypce cementowo-piaskowej	m	13		
40 d.3	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	1040		
41 d.3	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S 35/50 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) - konstrukcja wyniesionego przejazdu.	m ²	670		
42 d.3	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	95		
43 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	1260		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30cm antypoślizgowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - płyty rowkowane	m ²	6		
45 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - dotykowe żółte	m ²	13		
Razem dział: Roboty drogowe						
4		Stała organizacja ruchu				
46 d.4	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów z wywozem.	szt.	3		
47 d.4	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków do znaków z wywozem	szt.	37		
48 d.4	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych	szt.	10		
49 d.4	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków przeszkodowych U-12c	szt.	4		
50 d.4	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków przeszkodowych "syrenka współczesna"	szt.	39		
51 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - lustro drogowe dn 600mm (U-18a)	szt.	1		
52 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - zakazu i nakazu B,C Igen	szt.	8		
53 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki informacyjne, uzupełniające, dodatkowe folia Igen typ T	szt.	1		
54 d.4	wycena ind,	Oznakowanie poziome za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne	m ²	25		
55 d.4	KNNR 6 0701-03 analogia	Ustawienie wygradzeń typu ZOM	m	146		
Razem dział: Stała organizacja ruchu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: