

LEGENDA:

- proj. sterownik sygnal. akomod. +UPS/1h
- istn. słupy oświetl. dwuwysięgnikowy.
- proj. maszt sygnal. MSw _F- 0.5x0.5x0.6

proj.studnie kablowe z poliwęglanu posiadające element do płynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm oraz logo ZDM Warszawa. Pokrywa musi być dodatkowo zamykana kluczem imbusowym o wymiarach:

- istn. SK/2 (550x800x735)mm
- proj. SK/3 (700x700x750)mm
- proj. SK/4 (800x800x750)mm
- proj. SK/5 (960x960x750 + 2 elem. dolne 220mm)

- proj. trasa kabli sygnalizcyjnych oraz sterowniczych
- proj. rury ochronne RHDp 110 oraz DVR 110 dł. w/g opisu
- istn. kanalizacja kablowa dla koordynacji- światłowód 2- XOTKtad 24J
- istn. kabel YKY 3x6 mm - zasilenie sterownika sygnal.do wymiany

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski-Jeździecka

Skala 1:500

rys. 1.1 Plan kanalizacji kablowej sygnalizacji oraz istn. zasilenie energetyczne i kanalizacja kablowa dla kabla światłowód na odc. do ul. Fabrycznej