

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzymińska - ul. Grodzieńska w Warszawie (SK2)</b>						
1		<b>Branża drogowa</b>				
1.1		<b>Przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych przez ul. Grodzieńska</b>				
1.1.1		<b>Rozbiórka elementów drogi</b>				
1						
d.1.1.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych kostka betonowa 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	132.00		
d.1.1.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych z wypustkami dla osób niedowidzących 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	4.00		
d.1.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	20.00		
d.1.1.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.00		
d.1.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	3.00		
d.1.1.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	9.00		
d.1.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	11.00		
d.1.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu i cenę określi oferent	m <sup>3</sup>	11.00		
<b>Razem dział: Rozbiórka elementów drogi</b>						
1.1.2		<b>Odbudowa elementów drogi</b>				
2						
d.1.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.50		
d.1.1.2	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.00		
d.1.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	29.00		
d.1.1.2	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	161.00		
d.1.1.2	KNR 0-11 0321-01	Betonowe płytki dla osób niedowidzących koloru żółtego grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	6.00		
<b>Razem dział: Odbudowa elementów drogi</b>						
<b>Razem dział: Przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych przez ul. Grodzieńska</b>						
1.2		<b>Budowa wyspy kanalizującej na południowym wlocie ul. Radzymińskiej</b>				
1.2.1		<b>Rozbiórka elementów drogi</b>				
1						
d.1.2.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, kostka betonowa 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	8.00		
d.1.2.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.00		
d.1.2.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	2.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 2.1	<b>KNR-W 5-10</b> <b>0323-01 +</b> <b>0323-02</b>	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 6 cm - mechanicznie	m	27.00		
18 d.1. 2.1	<b>KNR AT-03</b> <b>0102-03</b>	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.8 cm z wywozem materiału.	m <sup>2</sup>	29.00		
19 d.1. 2.1	<b>KNR 2-31</b> <b>0802-05</b>	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (do ponownego wykorzystania)	m <sup>2</sup>	29.00		
20 d.1. 2.1	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	4.00		
21 d.1. 2.1	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	4.00		
<b>Razem dział: Rozbiórka elementów drogi</b>						
<b>1.2.</b> <b>2</b>	<b>Budowa elementów drogowych</b>					
22 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3.30		
23 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0403-04</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33.00		
24 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	29.00		
25 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m <sup>2</sup>	29.00		
<b>Razem dział: Budowa elementów drogowych</b>						
<b>Razem dział: Budowa wyspy kanalizującej na południowym wlocie ul. Radzywińskiej</b>						
<b>Razem dział: Branża drogowa</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						