

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Schroegeera - roboty drogowe						
1		Roboty przygotowawcze, ziemne D-01.01, D-01.02, D-02.01				
d.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.10		
d.1	2 KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.055		
d.1	3 KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm wraz z ławą i wywozem	m	20		
d.1	4 KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	40		
d.1	5 KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm oraz 35*35*7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	170		
d.1	6 KNNR 6 0803-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm	m ²	36		
d.1	7 KNNR 6 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m ²	170		
d.1	8 KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²	46		
d.1	9 KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm	m ²	46		
d.1	10 KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3cm mechanicznie	m ²	80		
d.1	11 KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m ³	54		
d.1	12 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	54		
d.1	13 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	54		
d.1	14 KNNR 1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - na głęb. 36cm pod nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej	m ³	97		
d.1	15 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	97		
Razem dział: Roboty przygotowawcze, ziemne D-01.01, D-01.02, D-02.01						
2		Roboty drogowe				
d.2	16 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	270		
d.2	17 KNNR 6 0112-06 analogia	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m ²	270		
d.2	18 KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie pod chodniki	m ²	206		
d.2	19 KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15cm stabilizowanego mechanicznie pod ścieżkę rowerową	m ²	64		
d.2	20 KNNR 6 0403-06	Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	15		
d.2	21 KNNR 6 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
d.2	22 KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	40		
d.2	23 KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	152		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) .	m ²	64		
25 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	144		
26 d.2	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej 4/6 na na podsypce cementowo-piaskowej - na wysepce	m ²	10		
27 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z 3-ch rzędów płyt betonowych z wypustkami 25x25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - przy przejściach dla pieszych	m ²	18		
28 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych jasnoszarych 25x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą - polach prowadzących	m ²	15		
Razem dział: Roboty drogowe						
3		Roboty pozostałe				
29 d.3	KNR 2-21 0213-01 +02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm na 350m2	ha	0.035		
30 d.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	350		
31 d.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	350		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: