

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ścieżka rowerowa i remont chodnika w ul. Radiowej</b>						
1		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm	m	1192		
2 d.1	<b>KNNR 6 0806-02 analogia</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej	m	150		
3 d.1	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm	m	24		
4 d.1	<b>KNNR 6 0801-08 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	149		
5 d.1	<b>KNNR 6 0803-07 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	125		
6 d.1	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>	2274		
7 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	290		
8 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	290		
9 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki p samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	290		
10 d.1	<b>KNR 2-21 0105-03</b>	Wykopanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy do 10 cm w celu przesadzenia	szt.	20		
11 d.1	<b>KNR 2-21 0301-02 analogia</b>	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych - ponownie posadzonych	szt.	20		
12 d.1	<b>KNR 2-21 0701-04 analogia</b>	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - 3 lata	szt.	20		
13 d.1	<b>KNR 2-21 0217-04</b>	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z przygotowaniem do wywiezienia	m <sup>3</sup>	156		
14 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.6		
15 d.1	<b>KNNR 6 0101-03 analogia</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	3346		
16 d.1	<b>KNNR 1 0305-01</b>	Wykopy pod koryta i ścieki wykonywane ręcznie	m <sup>3</sup>	135		
17 d.1	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	372		
18 d.1	<b>KNNR 1 0206-04</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz gruntu z koryt i wykopów	m <sup>3</sup>	421		
19 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu i cenę określa oferent	m <sup>3</sup>	421		
<b>Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE</b>						
2		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
20 d.2	<b>KNNR 6 0104-03</b>	Warstwy odsączające z pospółki o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	68		
21 d.2	<b>KNNR 6 0104-04 analogia</b>	Warstwy odsączające z pospółki o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	3718		
22 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3718		
23 d.2	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm kl.I na podsypce cementowo-piaskowej,	m <sup>2</sup>	2217		
24 d.2	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami	m <sup>2</sup>	32		
25 d.2	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - zjazdy	m <sup>2</sup>	69		
26 d.2	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej - wyniesienia	m <sup>2</sup>	68		
27 d.2	<b>KNNR 6 0302-05</b>	Nawierzchnie z kostki kamiennej - pas oddzielający	m <sup>2</sup>	165		
28 d.2	<b>KNNR 6 0308-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - AC 11W	m <sup>2</sup>	1400		
29 d.2	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) - AC 8S	m <sup>2</sup>	1400		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2	<b>KNNR 6 0606-03</b> <b>analogia</b>	Ściek liniowy	m	17		
31 d.2	<b>KNNR 4 1308-02</b>	Przykanalik o śr. 160 mm	m	1		
32 d.2	<b>KNNR 6 0403-04</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m	39		
33 d.2	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m	51		
34 d.2	<b>KNNR 6 0401-05</b> <b>analogia</b>	Oporniki o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław z betonu	m	54		
35 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1759		
36 d.2	<b>KNNR 1 0502-01</b>	Plantowanie powierzchni zieleńców	m <sup>2</sup>	615		
37 d.2	<b>KNNR 1 0507</b> <b>analogia</b>	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	615		
38 d.2	<b>KNNR AT-04 0204-02</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR)	m <sup>2</sup>	37		
39 d.2	<b>KNNR 6 0701-05</b>	Poręcze ochronne łańcuchowe U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	m	49		
40 d.2	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki typ A II gen	szt.	1		
41 d.2	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - typ B,C II gen	szt.	7		
42 d.2	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe typ D II gen	szt.	3		
43 d.2	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - typ T II gen	szt.	1		
44 d.2	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych	szt.	9		
45 d.2	<b>wycena własna</b>	Kosz uliczny 45 L z wkładem	szt.	2		
46 d.2	<b>wycena własna</b>	Linie prowadzące dla niewidomych	m	93		
47 d.2	<b>wycena własna</b>	Pola uwagi dla niewidomych	m <sup>2</sup>	15		
<b>Razem dział: ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						