

KOSZTORYS INWESTORSKI

KKO-89/I/I-29/TZM/17-A

NAZWA INWESTYCJI : Montaż stojaków rowerowych w ramach budżetu partycypacyjnego - ul. Kobiałka.
ADRES INWESTYCJI : Warszawa : ul. Kobiałka.
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul.Chmielna 120
: 45233200-1
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE
DATA AKTUALIZACJI : 2017-07-06

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

SPRAWDZIŁ :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż stojaków rowerowych w ramach budżetu partycypacyjnego - ul. Kobiałka.						
1	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - wykonanie koryta głębokości 30 cm pod parking rowe-rowy	m ³	12		
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m ³	12		
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	11		
4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m ³	0.3		
5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	21		
6	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	39		
7	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	39		
8	KNR AT-17 0102-03 analogia	Wiercenie otworów o śr. 120 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - wiercenie w płycie chodnikowej pod stojaki rowerowe.	cm	210		
9	KNR AT-17 0103-03 analogia	Wiercenie otworów o głębokości do 50 cm śr. 150 mm techniką diamentową w podbudowie.	cm	1290		
10	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż stojaka rowerowego typu "ramka" w gotowych otworach z zabetonowaniem betonem C12/15,	szt.	13		
11	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż stojaka rowerowego typu "ramka" z zamkiem mechanicznym w gotowych otworach z zabetonowaniem betonem C12/15,	szt.	2		
12	KNNR 6 0702-04 analogia	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczki pod znaki drogowe o pow. 0,15 m2 I gen.	szt.	3		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: