

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodników - w al. Solidarności na odc. ulic: Bielańska - Nowy Przejazd						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
3 d.1	Wycena własna	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety	szt	1		
4 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni zjazdu z trylinki	m ²	16		
5 d.1	KNNR 6 0801-06 analogia	Rozebranie podbudowy z betonu śr. grub. 20 cm	m ²	16		
6 d.1	KNNR 6 0806-06 analogia	Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej	m	235		
7 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	380		
8 d.1	KNNR 6 0805-06 analogia	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50*50* 7cm	m ²	520		
9 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	8.5		
10 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m ²	75		
11 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	90.3		
12 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	90.3		
13 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	90.3		
14 d.1	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- koryto na pow. 180m2, na średnią grub. 39cm	m ³	70.2		
15 d.1	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- koryto na średnią grub. 29cm, na pow. 180m2	m ³	120.4		
16 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określi oferent	m ³	190.6		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowy/nawierzchnie				
17 d.2	KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy filtracyjna z pospółki o grub.15 cm	m ²	180		
18 d.2	KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy filtracyjna z pospółki o grub.10 cm	m ²	415		
19 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m ²	180		
20 d.2	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m ²	415		
21 d.2	KNNR 6 0503-08 analogia	Chodniki z płyt kamiennych 50*50*8cm na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m ²	340		
22 d.2	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m ²	75		
23 d.2	KNNR 6 0302-02 analogia	Zjazdy z kostki rzędowej, ciętej, granit jasnoszary 16 (16/16-32) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm	m ²	16		
24 d.2	KNNR 6 0302-05 analogia	Miejsca postojowe z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4br. 4cm	m ²	180		
Razem dział: Podbudowy/nawierzchnie						
3		Elementy ulic				
25 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - kratki ściekowe/hydranty/zasuwy	szt.	2		
26 d.3	Material	Wymiana kratki sciekowej, hydrantu, zasuwy, (materiał)	kpl.	1		
27 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - włazy studzienne	szt.	1		
28 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1		
29 d.3	Wycena własna	Warstwa AC 8S wzdłuż regulowanego krawężnika wraz z uszczelnieniem połączenia nawierzchni laterbitem	m ²	47		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.3	Wycena własna	Cięcie piłą wzdłuż krawężnika	m	235		
31 d.3	KNNR 6 0402-03 analogia	Ustawienie nowego krawężnika kamiennego o wymiarach 15*30x25 cm na zjazdach	m	8.5		
32 d.3	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężnik kamienny 20*30 z wykonaniem ławy z oporem - beton C12/15; F=0,11 m2 - materiał nowy	m	235		
33 d.3	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m	380		
Razem dział: Elementy ulic						
4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
34 d.4	KNNR 6 0701-03 analogia	Wygrozdzenie zieleni typu ZOM	m	50		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
5		Roboty inne				
35 d.5	Ryczałt	Odtworzenie zieleni/założenie trawników	ryczałt	1		
36 d.5	Ryczałt	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem dział: Roboty inne						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						