

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodników w ul. Wawelskiej na odc. ulic: Raszyńska - Krzywickiego						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
3 d.1	Wycena własna	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety (ryczałt)	szt	1		
4 d.1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych grub. 5 cm	m ²	97		
5 d.1	KNNR 6 0801-06 analogia	Rozebranie podbudowy z betonu śr. grub. 10 cm	m ²	97		
6 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	810		
7 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	2094		
8 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie bezpiecznika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	345		
9 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej	m	30		
10 d.1	KNNR 6 0805-06 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu/miejsca postojowego (płyty 35*35, trylinka, kostka betonowa) na piasku	m ²	3440		
11 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	413		
12 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	413		
13 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	413		
14 d.1	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - koryto na śr. grub. 22cm, na pow. 3440m ²	m ³	757		
15 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określi oferent	m ³	757		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowy/nawierzchnie				
16 d.2	KNNR 6 0104 analogia	Warstwa filtrująca z pospółki o grub. 10 cm	m ²	3512		
17 d.2	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa stabilizacji 2,5MPa z dowozem z wytwórni grub. 20cm	m ²	72		
18 d.2	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodniki	m ²	3440		
19 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm - zjazdy	m ²	72		
20 d.2	KNNR 6 0110-01 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 P grub. 5 cm	m ²	2450		
21 d.2	KNNR 6 0309-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) AC 8S	m ²	2450		
22 d.2	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego	m ²	2450		
23 d.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego	m ²	2450		
24 d.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego	m ²	2450		
25 d.2	KNNR 6 0503-04 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m ²	990		
26 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych żółtych dotykowych o wym. 30x30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 br. 4cm	m ²	58		
27 d.2	KNNR 6 0503-04 analogia	Bezpiecznik z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m ²	690		
28 d.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bezpiecznik	m	690		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	KNNR 6 0302-02 analogia	Zjazdy z kostki rzędowej, ciętej, granit jasnoszary drobnziarnisty 16-32 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm	m ²	72		
Razem dział: Podbudowy/nawierzchnie						
3		Elementy ulic				
30 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - kratki ściekowe/hydranty/zasuwy	szt.	15		
31 d.3	Materiał	Wymiana kratki ściekowej, hydrantu, zasuwy, (materiał)	kpl.	15		
32 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - włazy studzienne	szt.	1		
33 d.3	Materiał	Wymiana włazu studziennego i wywietrzników (materiał)	kpl.	1		
34 d.3	KNR 2-31 1406-05 analogia	Regulacja studni ZDM	szt.	3		
35 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	16		
36 d.3	Wycena własna	Warstwa AC 8S wzdłuż regulowanego krawężnika wraz z uszczelnieniem połączenia nawierzchni laterbitem	m ²	420		
37 d.3	Wycena własna	Cięcie piłą wzdłuż krawężnika	m	720		
38 d.3	KNNR 6 0402-03 analogia	Ustawienie nowego krawężnika o wymiarach 15*30 cm na zjazdach	m	30		
39 d.3	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężnik kamienny 20*30 z wykonaniem ławy z oporem - beton C12/15; F=0,11 m ² - materiał nowy	m	810		
40 d.3	Wycena własna	Regulacja wysokościowa ścieku z 2-ch rzędów kostki Holand - 50% materiał nowy	m	810		
41 d.3	KNNR 6 0403-06	Krawężniki peronowe autobusowe kamienne z zaokrągleniem w stopie, ze światłem 16 cm na ławie betonowej z betonu C12/15; F=0,14 m ²	m	40		
42 d.3	KNNR 6 0503-04 analogia	Pasy ostrzegawcze z płyt żółtych betonowych z wypustkami o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30		
43 d.3	KNNR 6 0503-04 analogia	Pasy prowadzące z płyt białych ryflowanych dla niewidomych o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1mb	m ²	0.3		
44 d.3	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m	1404		
Razem dział: Elementy ulic						
4		Oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
45 d.4	Wycena własna	Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej - kolor biały	m ²	40		
46 d.4	KNNR 6 0808-08 + 702-01 analogia	Rozebranie i ponowne ustawienie słupków "Syrenka współczesna"	szt	45		
47 d.4	Wycena własna	Demontaż i montaż stojaka rowerowego	szt	1		
48 d.4	Wycena własna	Demontaż i montaż wygrodzeń łańcuchowych	m	38		
49 d.4	Wycena własna	Przestawienie słupa reklamowego	szt	1		
Razem dział: Oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
5		Roboty inne				
50 d.5	Ryczałt	Odtworzenie zieleni/projekt Zarządu Zieleni m.st. W-wy/	ryczałt	1		
51 d.5	Ryczałt	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem dział: Roboty inne						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						