

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodników ulicy Bazyliańskiej - strona północna, na odcinku: od ulicy Wysockiego do ulicy Św. Hieronima w Warszawie.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.	kpl	1.00		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu.	kpl	1.00		
3 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30, z ławą betonową oporem.	m	100.00		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.	m	850.00		
5 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni chodnika z prefabrykatów betonowych.	m ²	2500.00		
6 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.	m ³	210.00		
7 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km.	m ³	210.00		
8 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Odległość i cenę wywozu określi Oferent.	m ³	210.00		
9 d.1	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Korytowanie pod parkingi grubości 20 cm na powierzchni 50 m ² .	m ³	10.00		
10 d.1	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Korytowanie pod chodniki grubości 10 cm na powierzchni 2450 m ² .	m ³	245.00		
11 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określi Oferent.	m ³	255.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.						
2		PODBUDOWY.				
12 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie z pospółki o gr.10 cm, ls = 1,00, pod chodniki i miejsca parkingowe,	m ²	2500.00		
13 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5, o gr. 10 cm, pod chodniki,	m ²	2450.00		
14 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5 o gr. 20 cm pod miejsca parkingowe.	m ²	50.00		
Razem dział: PODBUDOWY.						
3		NAWIERZCHNIE.				
15 d.3	KNNR 6 0502-03	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej ciemnoszarej 20 x 10, na bazie grysłu bazaltowego o gr 8 cm, napodsypce cementowo - piaskowej 1:4, 4 cm, miejsca parkingowe.	m ²	50.00		
16 d.3	KNNR 6 0503-04	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 1:4 o gr. 4 cm - chodnik.	m ²	2450.00		
17 d.3	KNNR 6 0503-03	Nawierzchnie z płyt betonowych żółtych, dotykowych.o wymiarach 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 1: 4, gr 4 cm.	m ²	20.00		
18 d.3	KNNR 6 0503-04	Nawierzchnie z płyt betonowych prowadzących, ryflowanych.o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 1: 4, gr 4 cm.	m ²	120.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE.						
4		ELEMENTY ULIC.				
19 d.4	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - hydranty, zasuw.	szt.	2.00		
20 d.4	Wycena własna	Wymiana hydrantu, zasuw - materiał.	szt.	2.00		
21 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu dla włączów studziennych.	szt.	2.00		
22 d.4	Wycena własna	Wymiana włączu studziennego - materiał.	szt.	2.00		
23 d.4	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężniki peronowy, autobusowy, kamienny, z zaokrągleniem w stopie, ze światłem 16 cm, na ławie betonowej z betonu C 12 / 15, o przekroju 0,14 m ² .	m	40.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.4	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężnik kamienny granitowy, szary o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu c 12 / 15, przekrój 0,11 m ² , na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik nowy.	m	10.00		
25 d.4	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężnik kamienny granitowy, szary o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu c 12 / 15, przekrój 0,11 m ² , na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik z rozbiórki.	m	10.00		
26 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem - beton C 12 / 15, przekrój = 0,11m ² , na podsypce cementowo-piaskowej - materiał nowy.	m	60.00		
27 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową; !:4, gr. 4 cm.	m	850.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC.						
5		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.				
28 d.5	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biały.	m ²	10.00		
29 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, białą z odblaskiem - wykonane w technologii cienkowarstwowej.	m ²	10.00		
30 d.5	KNNR 6 0702-01 analogia	Pionowe znaki drogowe - ustawienie słupków " Syrenka " - wzór współczesny, z materiałem.	szt.	20.00		
31 d.5	Wycena własna	Ogrodzenie trawnikowe typu ZOM, z materiałem.	m	20.00		
32 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - ustawienie słupków z rur stalowych, pod znaki drogowe blaszane, odblaskowe.	szt.	2.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.						
6		ROBOTY INNE.				
33 d.6	Wycena własna	Odtworzenie zieleni.	szt.	1.00		
34 d.6	Wycena własna	Powykonawcza Inwentaryzacja geodezyjna.	kpl	1.00		
Razem dział: ROBOTY INNE.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						