




SLUPY OŚWIETLIWIWE --stalowe, okrągłe, cylindryczno-stożkowe, dwustronnie ocynkowane, wykonane w technologii gładkich czewrów o wysokości 10,5 m oraz 5m , wraz z owalnym aluminiowym wysięgnikiem o wysięgu 1,2 m lub 0,4m wykonanym w technologii odlewu wysokociśnieniowego o kształcie jak na załączonym rysunku i realizującym zawieszenie oprawy na wysokości 11m i/lub 5m. Dla długości wysięgnika większych niż 1,2m należy zastosować wysięgnik prosty jak na załączonym rysunku. Grubość ścianki słupa 4 mm. Drzewiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 100 mm wyposażone w zamek z herbem Syrenki wzór "nowoczesny" wykonany ze stali nierdzewnej. Słup malowany na kolor RAL 7016.


Szczegóły
Skala 1 : 5





Przekrój A-A
Skala 1 : 10




Szczegóły
Skala 1 : 5




Przekrój A-A
Skala 1 : 10



Szczegóły
Skala 1 : 5



Przekrój A-A
Skala 1 : 10



URZĄD MIASTA STOLECZNEGO W WARSZAWIE
BIOLOGICZNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WYDZIAŁ Kształtowania Przestrzeni
ul. Murzałkowska 77/79, 00-640 Warszawa
tel. 22 443 23 67, fax 22 443 23 68
Załącznik nr do opinii
z dnia 10 MAJ 2018
znak AM-KP - 6872 bps, 2018.512

2,511. 2018-18