



1 chodnik

kostka betonowa wibroprasowana szara behaton - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
warstwa wyrównawcza z zagęszczonej mechanicznie podsypki cementowo-piaskowej 3 cm
istn. konstrukcja chodnika

2 chodnik na jezdni

kostka betonowa wibroprasowana szara behaton - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
warstwa wyrównawcza z zagęszczonej mechanicznie podsypki cementowo-piaskowej 3 cm
istn. konstrukcja jezdni sfrezowana na średnią głębokość 6 cm

Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej realizowanej w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego

Rys. 3	*Szczegóły konstrukcyjne - ul. Brzeska, poszerzenie chodnika*	*skala 1:10*

BIURO PRAC INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.
02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 18a / 8
tel.: 22 855 14 20, 22 855 14 21, faks: 22 641 72 23
www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl

zespół projektowy:
dr inż. Andrzej Cielecki
upr. MAZ/0308/PWOD/10
mgr inż. Marek Więckowski
mgr inż. Damian Kosz

podpis:

Warszawa, wrzesień 2016