

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8	OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. ok 15 cm - odcięcie krawężnika od jezdni	m	24.00		
2 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12.80		
3 d.1	KNNR 6 0801-01 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm	m ²	12.80		
4 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	24.00		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	2.00		
6 d.1	KNR 4-04 1103-01	Żałowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	9.00		
7 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym żałowaniu i wyladowaniu samochodem samowyładowczym na dalszą odległość - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	9.00		
8 d.1	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obniżone i przejściowe	m	24.00		
Razem dział: OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA						
2		PASY OSTRZEGAWCZE				
9 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	12.80		
10 d.2	KNNR 6 0503-04 analogia	Pas ostrzegawczy z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami dla niewidomych	m ²	12.80		
11 d.2	KNNR 6 0312-05 analogia	Wypełnienie szczelin masą zalewową między krawężnikiem, a nawierzchnią drogową	m	24.00		
Razem dział: PASY OSTRZEGAWCZE						
3		OZNAKOWANIE PIONOWE				
12 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.00		
13 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak D-6	szt.	4.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
4	45233220-7	OZNAKOWANIE POZIOME				
14 d.4	kalk. własna	Frezowanie zbędnego oznakowania poziomego	m ²	4.00		
15 d.4	kalkulacja własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - P-10, P-14	m ²	27.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						