

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1 d.1	analiza indywi- dualna	Obsługa geodezyjna	ryczałt	1.00		
2 d.1	analiza indywi- dualna	Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1.00		
3 d.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Frezowanie oznakowania poziomego	m <sup>2</sup>	2.00		
4 d.1	KNNR 6 0806- 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m	28.00		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	2.00		
6 d.1	KNNR 6 0802- 04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	60.00		
7 d.1	KNNR 6 0801- 02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- nicznie	m <sup>2</sup>	60.00		
8 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladow- cze	m <sup>3</sup>	22.00		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo- wyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	22.00		
10 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo- wyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - oferent określa cenę i odległość wywozu	m <sup>3</sup>	22.00		
11 d.1	KNNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sa- mochodami samowyladowczymi - korytowanie na gł. 40cm na pow. 35m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	14.00		
12 d.1	KNNR 1 0208- 02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o na- wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - oferent określa cenę i odległość wywozu	m <sup>3</sup>	14.00		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Obrzeża i krawężniki</b>				
13 d.2	KNNR 6 0403- 04 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wyko- naniem ław betonowych z oporem C12/15 na podsyp- ce cementowo-piaskowej	m	35.00		
14 d.2	KNNR 6 0403- 06 analogia	Krawężniki kamienne (granit jasnoszary) o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.00		
15 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe C12/15	m <sup>3</sup>	0.30		
16 d.2	KNNR 6 0404- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce- mentową	m	8.00		
<b>Razem dział: Obrzeża i krawężniki</b>						
<b>3</b>		<b>Azyl</b>				
17 d.3	KNNR 6 0103- 01 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni	m <sup>2</sup>	8.00		
18 d.3	KNNR 6 0112- 06 analogia	Warstwa odcinająca podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	8.00		
19 d.3	KNNR 6 0113- 01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	8.00		
20 d.3	KNNR 6 0302- 04 analogia	Nawierzchnie z kostki kamiennej (granit jasnoszary) 4/ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	8.00		
<b>Razem dział: Azyl</b>						
<b>4</b>		<b>Chodniki</b>				
21 d.4	KNNR 6 0103- 01 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni	m <sup>2</sup>	96.00		
22 d.4	KNNR 6 0112- 06 analogia	Warstwa odcinająca podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	96.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	96.00		
24 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	90.00		
25 d.4	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt wskaźnikowych granitowych o wymiarach 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	6.00		
<b>Razem dział: Chodniki</b>						
5	<b>Roboty wykończeniowe</b>					
26 d.5	KNR 2-31 0315-08 analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 8 cm między szyną a nawierzchnią drogową	m	50.00		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>						
6	<b>Oznakowanie pionowe i poziome</b>					
27 d.6	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów z wywozem	szt.	2.00		
28 d.6	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków z wywozem	szt.	1.00		
29 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych z demontażu	szt.	1.00		
30 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> z demontażu	szt.	2.00		
31 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.00		
32 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki D-6	szt.	2.00		
33 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki C-9	szt.	2.00		
34 d.6	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków U-5a	szt.	2.00		
35 d.6	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	61.70		
<b>Razem dział: Oznakowanie pionowe i poziome</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						