

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111300-1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.15		
2 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.42		
3 d.1	KNNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	320.00		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	254.00		
5 d.1	KNNR 6 0803-08	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	569.00		
6 d.1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie - ścieżka rowerowa	m ²	118.00		
7 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie	m ²	118.00		
8 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie	m ²	90.00		
9 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mechanicznie	m ²	90.00		
10 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 18 cm mechanicznie	m ²	90.00		
11 d.1	KNNR 4-04 1102-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³	93.20		
12 d.1	KNNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³	93.20		
13 d.1	KNNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu i cenę określi oferent	m ³	139.30		
14 d.1	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.00		
15 d.1	KNNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
16 d.1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	5.00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2	CPV 45111200-0	Roboty ziemne				
17 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne, pod nawierzchnię chodników, wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV, na gł. 36 cm na powierzchni 376 m ² , z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - 80%	m ³	135.36		
18 d.2	KNNR 1 0301-02	Wykopy pod nawierzchnię j.w. na głębokość 36 cm na powierzchni 94 m ² , z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 20%	m ³	33.84		
19 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne, pod nawierzchnię ścieżki rowerowej, wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV, na gł. 37 cm na powierzchni 180,8 m ² , z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - 80%	m ³	66.90		
20 d.2	KNNR 1 0301-02	Wykopy pod nawierzchnię j.w. na głębokość 37 cm na powierzchni 45,2 m ² , z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 20%	m ³	16.72		
21 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne, pod nawierzchnię jezdni, wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV, na gł. 70 cm na powierzchni 28,8 m ² , z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - 80%	m ³	20.16		
22 d.2	KNNR 1 0301-02	Wykopy pod nawierzchnię j.w. na głębokość 70 cm na powierzchni 7,20 m ² , z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 20%	m ³	5.04		
23 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	278.02		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	CPV 45233120-6	Roboty krawężnikowe, obrzeża				
24 d.3	KNNR 6 0403-06	Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - wysypki kierunkowe	m	241.00		
25 d.3	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	140.00		
26 d.3	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	294.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Roboty krawężnikowe, obrzeża						
4 CPV 45233120-6 Podbudowy						
27 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	862.00		
28 d.4	KNNR 6 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z pospółki o gr. 15 cm pod nawierzchnię chodników, ścieżkę rowerową i wysepki kierunkowe	m ²	826.00		
29 d.4	KNNR 6 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z pospółki o gr. 20 cm pod nawierzchnię jezdni	m ²	36.00		
30 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię chodników	m ²	470.00		
31 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię ścieżek rowerowych	m ²	226.00		
32 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnię jezdni	m ²	36.00		
33 d.4	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	46.80		
Razem dział: Podbudowy						
5 CPV 45233120-6 Nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej						
34 d.5	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	410.00		
35 d.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	226.00		
36 d.5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	226.00		
37 d.5	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, na buforze i wysepkach kierunkowych	m ²	172.00		
38 d.5	KNNR 6 0308-03	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W PMB 25/55-60 o grubości 9 cm	m ²	126.00		
39 d.5	KNR AT-03 0203-01	Siatka wzmacniająca z geokompozytu	m ²	126.00		
40 d.5	KNNR 6 0309-01	Warstwa ścieralna SMA 8 o grubości 3 cm	m ²	126.00		
41 d.5	KNNR 6 0503-03	Nawierzchnia z 2 rzędów płyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, przy przejściach dla pieszych	m ²	60.00		
42 d.5	KNNR 6 0503-03	Nawierzchnia z płyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, na polach prowadzących	m ²	19.00		
43 d.5	KNNR 6 0503-03	Nawierzchnia z płyt betonowych z wypustkami 25x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, na polach uwagi	m ²	0.75		
Razem dział: Nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej						
6 CPV 45112710-5 Roboty trawnikowe						
44 d.6	kalk. własna	Obcięcie gałęzi z wywozem	m ³	1.00		
45 d.6	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim o grubości 15 cm na powierzchni 200 m ²	m ²	200.00		
46 d.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	200.00		
47 d.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	200.00		
Razem dział: Roboty trawnikowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: