

KOSZTORYS OFERTOWY

KKO-90/I/I-46/URD/19A

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodników - w ul. B.Czecha po str. pld. na odc. ulic: Sejmikowa - Kajki oraz ul. Sejmikowa na odc. ulic: B.Czecha - Wydawnicza						
1		Roboty przygotowawcze				
d.1	1 Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczwałt)	szt	1		
d.1	2 Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczwałt)	szt	1		
d.1	3 KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grub. 10 cm mechanicznie - zjazd	m ²	180.0		
d.1	4 KNNR 6 0801-06 analogia	Rozebranie podbudowy z betonu śr. grub. 10 cm	m ²	385.0		
d.1	5 KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	630.0		
d.1	6 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	52.9		
d.1	7 KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm - chodnik, opaska	m	1 490.0		
d.1	8 KNNR 6 0807-05 analogia	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej	m	15.0		
d.1	9 KNNR 6 0805-06 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika - zjazdu/opaski z prefabrykatów betonowych śr. grub. 7cm	m ²	2 085.0		
d.1	10 KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	330.0		
d.1	11 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	330.0		
d.1	12 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	330.0		
d.1	13 KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- koryto pod chodnik na pow. 2085m ² , na średnią grub. 25cm	m ³	521.3		
d.1	14 KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- koryto pod zjazd na średnią grub. 30cm, na pow. 385m ²	m ³	115.5		
d.1	15 KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- koryto pod nawierzchnie z płyt EKO na średnią grub. 35cm, na pow. 180m ²	m ³	63.0		
d.1	16 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określi oferent	m ³	699.8		
d.1	17 KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków blokujących U-12c z wywozem	szt.	6		
d.1	18 Wycena własna	Rozebranie wyгородzenia trawnikowego ZOM z wywozem	m	8.0		
d.1	19 KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier drogowych stalowych z wywozem	m	20.0		
d.1	20 Wycena własna	Rozebranie barier drogowych betonowych z wywozem	m	72.0		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowy/nawierzchnie				
d.2	21 KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 z wytwórni grub. 20cm - zjazd	m ²	385.0		
d.2	22 KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy odsączająca z pospółki o grub.10 cm - pod chodnik	m ²	2 085.0		
d.2	23 KNNR 6 0104-04 analogia	Warstwa odsączająca z pospółki o grub.25 cm - pod płyty EKO	m ²	180.0		
d.2	24 KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm - zjazd	m ²	385.0		
d.2	25 KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodnik, opaska	m ²	2 085.0		
d.2	26 KNNR 6 0503-04 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm (BETON ANTYSMOGOWY) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - chodnik, opaska	m ²	1 834.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

KKO-90/I/I-46/URD/19A

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNNR 6 0503-d.2 04 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - chodnik, opaska	m ²	200.0		
28	KNNR 6 0503-d.2 03 analogia	Nawierzchnia z płyt dotykowych żółtych o wym. 40x40* 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm - żółte dotykowe	m ²	48.0		
29	KNNR 6 0503-d.2 03 analogia	Nawierzchnia z płyt ryflowanych prowadzących o wym. 30x30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m ²	3.0		
30	KNNR 6 0502-d.2 03	Nawierzchnia z kostki betonowej ciemno-szarej 20*10 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - zjazdu	m ²	385.0		
31	KNNR 6 0502-d.2 03	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20*10 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - azyle	m ²	25.0		
32	KNNR 6 0502-d.2 03	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - zjazd, regulacja	m ²	15.0		
33	KNNR 6 0503-d.2 06 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych typu EKO o wymiarach 40x60x10	m ²	180.0		
Razem dział: Podbudowy/nawierzchnie						
3	Elementy ulic					
34	KNR 2-31 1406-d.3 02	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - kratki ściekowe/hydranty/zasuwy	szt.	6		
35	Materiał	Wymiana kratki ściekowej, hydrantu, zasuwy - materiał	kpl.	2		
36	KNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - włazy studzienne	szt.	3		
37	Materiał	Wymiana włazu studziennego - materiał	kpl.	2		
38	KNR 2-31 1406-d.3 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4		
39	Materiał	Wymiana włączów studzien telekomunikacyjnych - materiał	kpl.	2		
40	Wycena własna	Ściek przykrawężnikowy z 3-ch rzędów kostki betonowej gr. 10 i 8 cm, na ławie betonowej C12/15	m	15.0		
41	KNNR 6 0606-d.3 03	Ściek betonowy korytkowy 50*60*15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm	m	12.0		
42	KNNR 6 0403-d.3 06 analogia	Krawężnik kamienny peronowy autobusowy z zaokrągleniem w stopie, ze światłem 16cm na ławie betonowej z C12/15 o przekroju F=0,14 m ²	m	44.0		
43	KNNR 6 0403-d.3 04 analogia	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm z wykonaniem ławy z oporem - beton C12/15 - materiał nowy	m	470.0		
44	KNNR 6 0403-d.3 04 analogia	Krawężniki betonowe o wym. 30x20 cm z wykonaniem ławy z oporem - beton C12/15 - materiał nowy na przejściach dla pieszych	m	36.0		
45	KNNR 6 0403-d.3 03 analogia	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem - zjazdu	m	80.0		
46	KNNR 6 0404-d.3 05 analogia	Obrzeża betowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m	1 490.0		
Razem dział: Elementy ulic						
4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
47	KNNR 6 0702-d.4 01 analogia	Montaż słupków U-12c "Syrenka współczesna" - nowe	szt.	6		
48	KNNR 6 0703-d.4 02	Ustawienie bariery drogowych U-14a SP-06	m	92.0		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
5	Roboty inne					
49	Ryczałt	Regulacja wysokościowa wiaty przystankowej	ryczałt	1		
50	Ryczałt	Odtworzenie zieleni/założenie trawników na całej szerokości pasa drogowego wzdłuż remontowanych chodników	ryczałt	1		
51	Ryczałt	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem dział: Roboty inne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: