



## PRZEKRÓJ A-A



Elementy aluminiowe są chromianowane i malowane lakierem proszkowym na kolor IGP 581ME71319A10 lub analogicznym.



12	Fundament	4	-	Beton B20/B25	
11	Szpilka M8x140	2	-	Stal	
11	Śruba M6 x 45	12	-	Stal A2	
9	Śruba M6 x 12	12	-	Stal A2	
9	Wypełnienie ażurowe	2	P66-00-09	Stal ocynkowana	
7	Dystans fundamentowy	2	P66-00-07	Aluminium	
6	Płaskownik fundamentowy	4	P66-00-06	Aluminium	
5	Łącznik górny	4	P66-00-05	Aluminium	
4	Spacer	2	P66-00-04	Aluminium	
3	Poprzeczka	2	P66-00-03	Aluminium	
2	Słupek	4	P66-00-02	Aluminium	
1	Rama	2	P66-00-01	Aluminium	
L.p.	Nazwa części	Ilość	Nr rysunku lub norma	Materiał	Uwagi

Projekt / Draw	Konstruktor / Designer	Skala / Scale	Data / Date	Projekt / Project	Smier /	Podpis /	Materiał / Material
A. Wójcicki		1:20	2012-02-20	Bariera			
Tejbrant Polska Sp. z o.o. ul. I Armii Wojska Polskiego 175 07-200 Wyszaków tel. (29) 742-93-10 info@tejbrant.pl				Bariera typ Warszawa			
				52.33 kg			
				3 / 4			
				P66-00-00			

Kratka stalowa z profili 10x10mm,  
ocynkowana ogniowo

Konstrukcja aluminiowa  
wykona z profili systemowych

Połączenie ramy ze słupkiem  
wykonane z płaskownika  
aluminiowego 70x10mm

Płaskownik aluminiowy  
70x10mm do zatopienia w  
fundamencie

Fundamenty wykonane  
z betonu B20/B25

Konstrukcja aluminiowa bariery (bez kratki ocynkowanej ogniowo)  
malowana jest lakierem proszkowym na kolor IGP 581ME71319A10,  
na podkładzie chromianowym.

Projekt / Draw	Konstruktor / Designer	Skala / Scale	Data / Date	Projekt / Project	Smień	Podpis / Signature	Materiał / Material
A. Wójcicki		1:10	2012-02-20	BARIERA			
Tejbrant Polska Sp. z o.o. ul. I Armii Wojska Polskiego 175 07-200 Wyszków tel. (29) 742-93-10 info@tejbrant.pl			Bariera z wypełnieniem ażurowym				kg
							4 / 4
			P66-00-00				