

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1		
2 d.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	1		
3 d.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na dalszą odległość - cenę i odległość wywozu określi oferent	mp	0.44		
4 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na dalszą odległość - cenę i odległość wywozu określi oferent	mp	0.24		
5 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na dalszą odległość - cenę i odległość wywozu określi oferent	mp	0.59		
6 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm	m	100		
7 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	4 990		
8 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych i oporników na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 981		
9 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	174		
10 d.1	KNNR 6 0803-08	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	280		
11 d.1	KNNR 6 0803-08	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	7 000		
12 d.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukta własnością wykonawcy	m <sup>2</sup>	10 559		
13 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - wywóz destrukta na dalszą odległość - cenę i odległość wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	877		
14 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	872		
15 d.1	KNNR 6 0803-05	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	10 559		
16 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	7 747		
17 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	4 035.5		
18 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	4 035.5		
19 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	4 035.5		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
20 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1		
21 d.2	KNNR 1 0202	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>3</sup>	50		
22 d.2	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na śr. gł. 40 cm na powierzchni 6874 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2 749.6		
23 d.2	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na śr. gł. 25 cm na powierzchni 2678 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	669.5		
24 d.2	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na śr. gł. 15 cm na powierzchni 5545 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	831.75		
25 d.2	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na śr. gł. 10 cm na powierzchni 1542 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	154.2		
26 d.2	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie	m <sup>3</sup>	1 888		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	7 131		
28 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	6 343		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>ROBOTY DROGOWE NA ULICY</b>				
29 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża z betonu C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	690		
30 d.3	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oporem	m	3 101		
31 d.3	KNNR 6 0402-04	Krawężniki kamienne systemowe typu Kassel na podsypce cementowo-piaskowej	m	200		
32 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6 274		
33 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z pospółki zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	17 109		
34 d.3	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające z pospółki zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>	187		
35 d.3	KNNR 6 0111-02 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka wytworzona w wytwórni	m <sup>2</sup>	5 996		
36 d.3	KNNR 6 0111-02 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka wytworzona w wytwórni	m <sup>2</sup>	712		
37 d.3	KNNR 6 0111-02 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka wytworzona w wytwórni	m <sup>2</sup>	508		
38 d.3	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	69		
39 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	11 430		
40 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	63		
41 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	12 215		
42 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod warstwę podbudowy	m <sup>2</sup>	7 528		
43 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę podbudowy	m <sup>2</sup>	7 528		
44 d.3	KNNR 6 0110-03 analogia	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	7 528		
45 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	6 849		
46 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	6 849		
47 d.3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC WMS 16 o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	6 849		
48 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	6 849		
49 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	6 849		
50 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	6 849		
51 d.3	KNR 2-31 0308-01 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa z betonu C12/15 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	458		
52 d.3	KNR AT-03 0303-01	Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	458		
53 d.3	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	199		
54 d.3	KNNR 6 0301-03	Nawierzchnie z kostki kamiennej prostopadłościennej 18x36 cm o wysokości 16-18 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	50		
55 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	63		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	712		
57 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	3 793		
58 d.3	KNNR 6 0503-04	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm (BETON ANTYSMOGOWY), szarych, na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	8 061		
59 d.3	KNNR 6 0503-02	Nawierzchnia z żółtych płyt betonowych sygnalizacyjnych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	178		
60 d.3	KNNR 6 0503-02 analogia	Nawierzchnia z żółtych płyt betonowych prowadzących o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	77		
61 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia drogi dla rowerów z AC 11W o grubości 4 cm - warstwa wiążąca	m <sup>2</sup>	2 203		
62 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia drogi dla rowerów z AC 8S o grubości 4 cm - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	2 203		
63 d.3	kalk. własna	Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej	m <sup>2</sup>	502		
64 d.3	KNNR 6 0502-03 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	40		
65 d.3	analiza indywidu- alna	Przeniesienie wiaty przystankowej	szt	2		
66 d.3	analiza indywidu- alna	Montaż stojaków rowerowych U-kształtnych	szt.	32		
<b>Razem dział: ROBOTY DROGOWE NA ULICY</b>						
4	<b>ZIELENCE</b>					
67 d.4	KNNR 1 0501-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	6 195		
68 d.4	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm.	m <sup>2</sup>	6 195		
69 d.4	KNR 2-21 0320-06	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową	szt.	5		
70 d.4	KNR 2-21 0333-01 analogia	Przesadzenie małych drzew	szt.	7		
71 d.4	KNNR 6 0701-03 analogia	Wygradzenie typu ZOM	m	1 276		
<b>Razem dział: ZIELENCE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: