

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Żyrardowskiej i Wąsuszewskiej w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy						
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym	km	0.013		
2 d.1. 1	2 KNR AT-03 0102-04/03 1 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	394.00		
3 d.1. 1	3 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierz- chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent - destruktu własnością oferenta	m ³	47.30		
4 d.1. 1	4 KNNR 6 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicz- nie	m ²	7.50		
5 d.1. 1	5 KNNR 6 0801-04 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie	m ²	7.50		
6 d.1. 1	6 KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samo- wyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	3.00		
7 d.1. 1	7 KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samo- wyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	3.00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Roboty ziemne				
8 d.1. 2	8 KNR 2-01 0206- 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, Korytowanie pod ułożenie krawężnika	m ³	2.00		
9 d.1. 2	9 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samo- chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i ce- nę wywozu określa oferent	m ³	2.00		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.3		Podbudowy				
10 d.1. 3	10 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni	m ²	7.50		
11 d.1. 3	11 KNNR 6 0113-02 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 22 cm - odtworzenie jezdni	m ²	7.50		
Razem dział: Podbudowy						
1.4		Nawierzchnie				
12 d.1. 4	12 KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	788.00		
13 d.1. 4	13 KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych AC WMS 16W PMB 25/55-60 o grubości 9 cm (wars- twa wiążąca)	m ²	394.00		
14 d.1. 4	14 KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych SMA 8 S PMB 45/80-65 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	394.00		
Razem dział: Nawierzchnie						
1.5		Krawężniki i obrzeża				
15 d.1. 5	15 KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m	12.50		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
1.6		Odtworzenie oznakowania poziomego				
16 d.1. 6	16 KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- no, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m ²	15.06		
Razem dział: Odtworzenie oznakowania poziomego						
1.7		Roboty wykończeniowe				
17 d.1. 7	17 KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm. - ziemia urodzajna z terenu	m ²	21.75		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
2		ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2	KNNR 5 0701-02	Odkopanie kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	0.42		
19 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A 110 PS	m	1.50		
20 d.2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	0.42		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: