

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez al. KEN w rejonie ul. Jeżewskiego - przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 1 0111- d.1 01 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.10		
2	KNNR 6 0806- d.1 02 D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50.00		
3	KNNR 2-31 0812- d.1 03 D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	4.00		
4	KNNR 6 0806- d.1 08 D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	100.00		
5	KNNR 6 0803- d.1 08 D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm	m <sup>2</sup>	300.00		
6	KNNR 4-04 1103- d.1 01 D-01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	27.40		
7	KNNR 4-04 1103- d.1 04 1103-05 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	m <sup>3</sup>	27.40		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
8	KNNR 1 0202- d.2 08 D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi na głębokość 36 cm 80%	m <sup>3</sup>	86.40		
9	KNNR 1 0301- d.2 02 D-02.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III), na głębokość 36 cm 20%	m <sup>3</sup>	21.60		
10	KNNR 1 0208- d.2 02 D-02.01.01.	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	m <sup>3</sup>	108.00		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>				
11	KNNR 6 0403- d.3 04 D-08.01.02.	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 30x30 cm z wykonaniem ław z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, na przejściu dla pieszych	m	24.00		
12	KNNR 6 0403- d.3 04 D-08.01.02.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, na przejściu dla pieszych	m	20.00		
13	KNNR 6 0404- d.3 05 D-08.05.00.	Obrzeża betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	100.00		
<b>Razem dział: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>						
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
14	KNNR 6 0103- d.4 03 D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	320.00		
15	KNNR 6 0112- d.4 01 D-04.02.01.	Warstwa odsączająca z pospółki gr 15 cm, pod chodniki i ścieżkę rowerową	m <sup>2</sup>	320.00		
16	KNNR 6 0113- d.4 05 D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr 10 cm stabilizowana mechanicznie, pod chodniki	m <sup>2</sup>	210.00		
17	KNNR 6 0113- d.4 06 D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie, pod ścieżkę rowerową	m <sup>2</sup>	110.00		
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
18	KNNR 6 0308- d.5 01 D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), ścieżka rowerowa	m <sup>2</sup>	110.00		
19	KNNR 6 0309- d.5 01 D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), ścieżka rowerowa	m <sup>2</sup>	110.00		
20	KNNR 6 0502- d.5 03 D-05.03.05.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na pasie dzielącym wg. stanu istn.	m <sup>2</sup>	20.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNNR 6 0302-d.5 04 D-08.02.00.	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, na buforze	m <sup>2</sup>	25.00		
22	KNNR 6 0503-d.5 04 D-05.03.05.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	177.28		
23	KNNR 6 0503-d.5 03 D-08.02.01.	Nawierzchnia z 2 rzędów płyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przy przejściach dla pieszych	m <sup>2</sup>	24.00		
24	KNNR 6 0503-d.5 03 D-05.03.03.	Nawierzchnia z płyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na polach prowadzących	m <sup>2</sup>	9.60		
25	KNNR 6 0503-d.5 03 D-08.02.01.	Nawierzchnia z płyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na polach uwagi	m <sup>2</sup>	0.72		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
6		<b>ROBOTY TRAWNIKOWE</b>				
26	KNR 2-21 0213-d.6 01 0213-02 D-09.01.01.	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 25 cm na 80 m2	m <sup>2</sup>	80.000		
27	KNR 2-21 0401-d.6 01 D-09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	80.00		
28	KNR 2-21 0702-d.6 01 D-09.01.01.	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	80.00		
<b>Razem dział: ROBOTY TRAWNIKOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: