

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa skrzyżowania w ul. Kadetów z ul. Łasaka na skrzyżowanie typu Małe Rondo - roboty drogowe, zieleni, organizacja ruchu						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.200		
2	KNNR 1 0101-d.1 01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	5		
3	KNNR 1 0107-d.1 01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	0.80		
4	KNNR 1 0107-d.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	2.5		
5	KNNR 1 0107-d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	1.5		
6	KNNR 1 0107-d.1 05	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km - odległość i wartość wywozu określi oferent	mp	4.0		
7	KNNR 1 0107-d.1 04	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km - odległość i wartość wywozu określi oferent	mp	0.80		
8	KNR 2-21 0333-d.1 01	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową przesadzką - grusza	szt.	4		
9	KNR 2-21 0302-d.1 04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Tawuła brzoziolistna "Tor Gold"	szt.	340		
10	KNR 2-21 0302-d.1 04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Tawuła japońska "Golden Carpet"	szt.	880		
11	KNR 2-21 0701-d.1 04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.	4		
12	KNR 2-21 0701-d.1 01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.	1 220		
13	KNR 2-21 0213-d.1 01 + 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim	m ²	650.0		
14	KNR 2-21 0401-d.1 04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	880.0		
15	KNR 2-21 0702-d.1 01	Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	880.0		
16	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 7 cm	m	20.0		
17	KNR AT-03 d.1 0101-02 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 22 cm	m	30.0		
18	KNR AT-03 d.1 0102-04/03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 22 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja	m ²	1 594		
19	KNR AT-03 d.1 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	92.0		
20	KNNR 1 0208-d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu destruktu samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	354.4		
21	KNNR 6 0801-d.1 02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 18 cm mechanicznie	m ²	1 594.0		
22	KNR 2-25 0407-d.1 05 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych EKO grub. 8 cm	m ²	22.0		
23	KNNR 6 0806-d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 30*15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	411.0		
24	KNNR 6 0806-d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 30*20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34.0		
25	KNNR 6 0806-d.1 02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych o wym. 12*25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.0		
26	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	38.0		
27	KNNR 6 0805-d.1 03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m ²	17.0		
28	KNNR 6 0806-d.1 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	382.0		
29	KNNR 6 0801-d.1 02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 10 cm mechanicznie	m ²	92.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.1	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1 190.0		
31 d.1	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie ścieków z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	86.0		
32 d.1	KNNR 6 0802-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 40 cm mechanicznie - zatoka autobusowa	m ²	106.0		
33 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	95.0		
34 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	60.0		
35 d.1	Wycena własna	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych U-12 z wywozem	m	25.0		
36 d.1	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków żeliwnych typ warszawski z wywozem	szt	8		
37 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	626.3		
38 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	626.3		
39 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu i wartość określi oferent	m ³	626.3		
40 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	970.8		
41 d.1	KNNR 1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu i cenę określi oferent	m ³	970.8		
42 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4 425.0		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE						
2	Krawężniki, obrzeża					
43 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod krawężniki, oprniki, obrzeża, ścieki	m ³	101.2		
44 d.2	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	351.0		
45 d.2	KNNR 6 0402-04 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	198.0		
46 d.2	KNNR 6 0402-04 analogia	Krawężniki kamienne peronowe H=16, szer. w podstawie 43,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40.0		
47 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	815.0		
48 d.2	Wycena własna	Palisada betonowa śr. 8cm o wys. 0,6m	m	80.0		
49 d.2	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.0		
50 d.2	KNNR 6 0402-05 analogia	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35.0		
51 d.2	KNNR 6 0607-04+07 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w 3-ch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej	m	232.0		
Razem dział: Krawężniki, obrzeża						
3	Podbudowy, nawierzchnie					
52 d.3	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa z mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa grub. 15 cm (zjazdu, bufor, ścieżka rowerowa, chodnik)	m ²	1 959.0		
53 d.3	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa z mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa grub. 20 cm (rondo, jezdnia, poszerzenia, azyle dla pieszych)	m ²	2 255.0		
54 d.3	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10 cm (chodnik, ścieżka, bufor)	m ²	1 640.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55	KNNR 6 0113-d.3 05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 12 cm (azyle dla pieszych)	m ²	58.0		
56	KNNR 6 0113-d.3 01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm (zjazdy)	m ²	319.0		
57	KNNR 6 0113-d.3 02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub.20cm (jezdnie, poszerzenia, ronda, azyle dla pieszych)	m ²	2 267.4		
58	KNNR 6 0113-d.3 01 analogia	Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywo CBR>60 na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicznie grubości 15 cm - (zatoka autobusowa, mieszanka 0/31,5	m ²	187.0		
59	KNNR 6 0109-d.3 03 analogia	Wykonanie mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 grub. 18 cm (zatoka autobusowa)	m ²	187.0		
60	KNR AT-04 d.3 0101-03 analogia	Warstwa poślizgowa z geowłókniny (zatoka autobusowa)	m ²	187.0		
61	KNNR 6 1005-d.3 04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - tłuczeń	m ²	2 589.0		
62	KNNR 6 1005-d.3 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 717.0		
63	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	7 306.0		
64	KNNR 6 0110-d.3 03 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P 35/50 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	2 058.4		
65	KNR AT-04 d.3 0101-03 analogia	Ułożenie geosiatki na połączeniu istniejącej i projektowanej nawierzchni bitumicznej na szer. 1,0m	m ²	45.0		
66	KNNR 6 0308-d.3 03 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm - AC WMS 16W	m ²	2 142.4		
67	KNNR 6 0308-d.3 02	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm - AC 16W	m ²	461.0		
68	KNNR 6 0309-d.3 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - mieszanka SMA 8	m ²	2 142.4		
69	KNNR 6 0309-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - AC 8S	m ²	461.0		
70	KNR 2-31 0308-d.3 03+04 analogia	Nawierzchnia betonowa z betonu C 35/45 - warstwa górna o grubości 25 cm wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych	m ²	187.0		
71	KNR 2-31 0118-d.3 02 analogia	Pielęgnacja hydrolitem podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - konserwacja i utwardzenie nawierzchni betonowej	m ²	187		
72	KNNR 6 0502-d.3 03	Nawierzchnia z kostki brukowej ciemnoszarej betonowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	398.0		
73	KNNR 6 0503-d.3 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm szarych antysmogowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m ²	925.8		
74	KNNR 6 0302-d.3 02	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej płaskociętej o wysokości 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - poszerzenie, rondo	m ²	114.0		
75	KNNR 6 0503-d.3 03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - żółte z wypustkami dla niepełnosprawnych	m ²	77.7		
76	Wycena własna d.3	Wykonanie pasów prowadzących (sztabki) szer. 25cm, żebrowane dla niepełnosprawnych	m ²	96.5		
Razem dział: Podbudowy, nawierzchnie						
4	Stała organizacja ruchu					
77	Wycena własna d.4	Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe (jezdnie) - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla przejść wykonywane mechanicznie	m ²	105.8		
78	Wycena własna d.4	Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe wykonywane mechanicznie	m ²	89.7		
79	Wycena własna d.4	Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe - przejazdy dla rowerzystów w kolorze czerwonym	m ²	22.5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80	KNNR 6 0702-d.4 08	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowaskazów do usunięcia z wywozem	szt.	9		
81	KNNR 6 0808-d.4 08	Rozebranie słupków do znaków do usunięcia z wywozem	szt	4		
82	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	16		
83	KNNR 6 0702-d.4 05	Pionowe znaki drogowe - okrągłe 800 średnie, folia II generacji	szt.	4		
84	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki okrągłe 400, folia II generacji	szt.	6		
85	KNNR 6 0702-d.4 05	Pionowe znaki drogowe - trójkątne A900, folia II generacji	szt.	4		
86	KNNR 6 0702-d.4 05	Pionowe znaki drogowe o podstawie 60cm i powierzchni ponad 0,3m2, folia II generacji	szt.	7		
87	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - II generacji	szt.	4		
88	KNNR 6 0702-d.4 01 analogia	Słupki blokujące U-12c typu "syrenka współczesna"	szt.	25		
89	Wycena własna d.4	Słupki U-5b ze znakiem C-9	szt	4		
90	Wycena własna d.4	Montaż balustrady U-12a	m	24.0		
91	KNR 2-31 1406-d.4 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14		
92	KNR 2-31 1406-d.4 05 analogia	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, włączników kanalizacyjnych	szt.	9		
93	Wycena własna d.4	Zakup i montaż wiaty przystankowej typ SAWA COM-PACT ościennie bocznej szer. 0,922m, szer daszku 1,654m, wys 2,55m	szt	2		
Razem dział: Stała organizacja ruchu						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						