

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.262		
2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	419.55		
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	29.37		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	172.80		
5 d.1	KNNR 6 0807-01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej	m	172.80		
6 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	105.60		
7 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	4 985.02		
8 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km z kosztami utylizacji - CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	m ³	348.95		
9 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	71.26		
10 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z kosztami utylizacji - CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	m ³	71.26		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne				
11 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Wykonanie koryta gł. 81 cm na powierzchni 994,82 m ² na poszerzeniach jezdni	m ³	805.80		
12 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Wykonanie rowka pod krawężniki i ławy	m ³	12.74		
13 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Wykonanie koryta gł. 10 cm na powierzchni 18,80 m ² wykopy pod opaskę	m ³	1.88		
14 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Wykonanie koryta gł. 40 cm na powierzchni 412,17 m ² na poszerzeniach chodników	m ³	164.87		
15 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - wraz z kosztami utylizacji - CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	m ³	985.29		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Podbudowy				
16 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	994.81		
17 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	994.81		
18 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	949.34		
19 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	751.51		
20 d.3	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 12 cm AC WMS 22P	m ²	751.51		
21 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	166.85		
22 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	251.37		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	KNNR 6 0113-d.3 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	251.37		
24	KNNR 6 0111-d.3 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	146.68		
25	KNNR 6 0113-d.3 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	146.68		
Razem dział: Podbudowy						
4		Nawierzchnie				
26	KNNR 6 0308-d.4 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC WMS 16 W	m ²	771.50		
27	KNR AT-03 d.4 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklano-węglowych przesączona polimeroasfaltem	m ²	832.50		
28	KNNR 6 0309-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) SMA 8	m ²	5 591.19		
29	KNNR 6 1005-d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5 736.50		
30	KNNR 6 0503-d.4 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową opaska bezpieczeństwa	m ²	166.85		
31	KNNR 6 0503-d.4 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	199.40		
32	KNNR 6 0503-d.4 03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową płytki ostrzegawcze 40x40x5 żółte	m ²	29.60		
33	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	22.37		
34	KNNR 6 0308-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	146.68		
35	KNNR 6 0309-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	146.68		
Razem dział: Nawierzchnie						
5		Krawężniki i elementy ulic				
36	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	35.08		
37	KNNR 6 0401-d.5 02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	413.11		
38	KNNR 6 0401-d.5 02	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	25.40		
39	KNR AT-03 d.5 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach	m	109.90		
40	KNNR 6 0404-d.5 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	333.70		
41	KNNR 6 0404-d.5 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	94.30		
Razem dział: Krawężniki i elementy ulic						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						