



Uwaga:
 1. Słupki U-12C należy montować z zachowaniem skrajni, w rozstawach od 1,5 do 1,8 m - zalecane 1,7m Powyższe odległości należy stosować również w odniesieniu do innych elementów stałych

- LEGENDA:
- 20802 granice i nr obrębów ewidencyjnych
 - 1/1 granice i nr działek
 - granica inwestycji
 - granice pasa drogowego
 - pas ostrzegawczy z płyt groszkowych 30x30x8cm granit żółty
 - krawężnik betonowy 20x30cm.
 - krawężnik betonowy wtopiony 20x30cm
 - obrzeże chodnikowe betonowe 8x30cm,
 - nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7cm (chodniki)
 - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej (ścieżka rowerowa)
 - nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach 8/11cm (separacja)
 - nawierzchnia kostki betonowej typu holland w kolorze ciemnoszarym 10(10/10-20)cm (ściek)
 - nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7cm (opaska)
 - nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm w kolorze czerwonym (wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy)
 - zieleńce niepodlegające zgłoszeniu
 - oznakowanie poziome istniejące
 - oznakowanie pionowe projektowane/istniejące
 - oznakowanie do likwidacji



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
 ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
 kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Projektant:		MAZ/0022/PBD/18	
Opracował:			
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 7003W (ul. Gójecka) w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania z ulicą Opaczewska oraz w rejonie przystanku Dickensa 02		
Nazwa rysunku:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		
Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
DROGI	1:500	06.2021	2A